

■ Drei- und Mehrstockklemmen YBK



IK690001



IK690002



IK690003

■ Schrack-Info

- Drei- und Mehrstockklemmen der Serie IK6
 - **YBK 2.5 - 3 F grau** (L/L/L): 2,5mm²
 - **YBK 2.5 - 2 FT grau** (L/N/PE): 2,5mm²
 - **YBK 2.5 - 3 FT grau** (L/L/L/PE): 2,5mm²
- Polyamid 6.6 Isolationskörper
- Brennbarkeitsklasse V2 nach UL94
- Für Hutschiene TS 35
- Für Aluleiter geeignet
 - Sachgemäße Anschluss Technik vorausgesetzt
- Bemessungsstoßspannung 6kV
- Isolierstoffgruppe I
- Überspannungskategorie III
- Verschmutzungsgrad 3
- Temperaturbeständig von -55°C bis 120°C

Drei- und Mehrstockklemmen YBK



Typen		YBK 2.5 - 3 F (L/L/L)	YBK 2.5 - 2 FT (L/N/PE)	YBK 2.5 - 3 FT (L/L/L/PE)
Artikelnummern				
Dreistockklemmen	Grau	IK690001	IK690002	-
Mehrstockklemme	Grau	-	-	IK690003
Abmessungen				
HxBxT	[mm]	72,2 x 5 x 100	63,8 x 5 x 83,8	72,2 x 5 x 100
Technische Daten				
Anschlussart		mit Federkraftklemmen		
Klemmenquerschnitt	[mm ²]	2,5	2,5	2,5
Leiter eindrhtig	[mm ²]	0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 4
Leiter feindrhtig	[mm ²]	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5
Max. feindrhtig mit Aderenhuse	[mm ²]	2,5	2,5	2,5
Abisolierlnge	[mm]	9 - 10		
Endplatten				
Endplatten	Grau	IK690201	IK690202	IK690203
Trennplatte				
Trennplatte	Rot	-		
Querverbinder				
Querverbinder	2-polig	IK610522	IK610522	-
Querverbinder	10-polig	IK610529	IK610529	-
Endhalter				
WGD 1, schnapp- u. schraubbar		IK623000		
KD 3, schnapp- u. schraubbar		IK623001		
KD 4, schnappbar		IK623002		
Markierungsetiketten				
Markierungsetiketten bedruckt		DY5 IK6970xx		
Markierungsetiketten unbedruckt		DG 6/5 IK697930		
Zertifikate				
CE (EN 60947-7-1 und -2)	[V~]	500		
	[A]	24		
	[mm ²]	2,5		
UL	[V~]	600		
	[A]	20		
	AWG	22 - 12		
VDE (IEC 60947-7-1)	[V~]	-		
	[A]	-		
	[mm ²]	-		

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Dreistockklemme 2,5mm ² (L/L/L) grau			IK690001
Dreistockklemme 2,5mm ² (L/N/PE) grau			IK690002
Mehrstockklemme 2,5mm ² (L/L/L/PE) grau			IK690003