



1252

BENUTZERERWEITERUNG, 8 SPRECHSTELLEN. SB1, SB2



Zubehör zum Anschluss von bis zu 8 Innenstationen Audio und Video der selben Busadresse. Simplebus 1- und Simplebus 2-System. An jeden Ausgang sind bis zu 5 Innenstationen maximal jedoch 16 Geräte, einschließlich eventueller Zusatzgongs für die Rufwiederholung, anschließbar. Art. 1252 benötigt eine Netzspannung 120 ÷ 230 VAC. Die Schnittstelle versorgt die angeschlossenen Innenstationen Video nicht mit Strom, ermöglicht jedoch die gleichzeitige Einschaltung des Videobilds von max. 4 Innenstationen Video, falls diese entsprechend separat mittels Art. 1212B stromversorgt sind. Bei Sternverdrahtung zu den Innenstationen kann maximal eine Innenstation Video als Master deklariert werden. Bei Verdrahtung in Kaskade können maximal 4 Innenstationen Video als Master deklariert werden. Abmessungen: 105x90x61mm (6 DIN-Module).



1252

BENUTZERERWEITERUNG, 8 SPRECHSTELLEN. SB1, SB2

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Maximale Absorption (W) 30

FUNKTIONEN

CE Zertifizierungen EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

WESENTLICHE MERKMALE

Höhe (mm) 90

Breite (mm) 105

Tiefe (mm) 61

Produktgewicht (g) 800

Temperaturbereich (°C) -10 ÷ 30

Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%) 25 ÷ 75

DIN-Schienenmontage Ja

DIN-Module (anzahl) (n°) 6

Netzspannung 120÷230 VAC

ALLGEMEINE INFO

Art der Verkleidung Kunststoff

Produktfarbe Weiß

KOMPATIBILITÄT

Simplebus 2 Audio/Videosystem Ja

Simplebus2 Audiosystem Ja

MONTAGE/INSTALLATION

Wandmontage Ja