



LILE0070





LILE0070

60


Schrack-Info


- Armatur: Aluminium + Polycarbonat
- Abdeckung: PMMA opal
- Farbe: Weiß oder silber
- Design: flache Bauform
- Leistung: 29W/38W über einen Schalter einstellbar, 38W voreingestellt
- Farbtemperatur: 3000K/4000K über einen Schalter einstellbar, 3000K ist voreingestellt
- Dimmbar: Triac

- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Lebensdauer: 80.000h (L70/B50), 50.000h (L80/B50)
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau, Pendelmontage (Seilabhängung LILE0074 muss seperat bestellt werden)
- Anwendungen: Wohnräume, Flure, Stiegenhäuser, Nebenräume







































BEZEICHNUNG	LXBXH MM	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Leuchten Dimmbar						
ELEGANCE Square 4 Evolution 38W/29W 38W=4200lm / 29W=3300 3000K/4000K Dim IP20 weiß	lm 400×400×63	Jimess		LILE0070	7120	184, 20
	4000400000	000 - 0× 9=		LILLOU/ O	7120	104, 20
Zubehör	400x400x03	000 000		LILLOOYO	7120	104,20







