

Verteilerklemmen YBK



IK690013



IK690014






IK692014




Schrack-Info

- Verteilerklemmen der Serie IK6
 - **YBK 2.5 E grau** (1 Eingang/ 2 Ausgänge): 2,5mm²
 - **YBK 2.5 C grau** (2 Eingänge/ 2 Ausgänge): 2,5mm²
 - **YBK 2.5 CT grün/gelb** (2 Eingänge/ 2 Ausgänge): 2,5mm²
- Polyamid 6.6 Isolationskörper
- Brennbarkeitsklasse V2 nach UL94
- Für Hutschiene TS 35
- Für Aluleiter geeignet
 - Sachgemäße Anschluss Technik vorausgesetzt
- Bemessungsstoßspannung 8kV
- Isolierstoffgruppe I
- Überspannungskategorie III
- Verschmutzungsgrad 3
- Temperaturbeständig von -55°C bis 120°C

Federkraftklemmen IK6

Verteilerklemmen YBK

				
Typen		YBK 2.5 E	YBK 2.5 C	YBK 2.5 CT
Artikelnummern				
Verteilerklemmen	Grau	IK690013	IK690014	-
Verteilerklemme	Grün / Gelb	-	-	IK692014
Abmessungen				
HxBxT	[mm]	35,5 x 5 x 66,6	35,5 x 5 x 81,4	35,5 x 5 x 81,4
Technische Daten				
Anschlussart mit Federkraftklemmen				
Klemmenquerschnitt	[mm ²]	2,5	2,5	2,5
Leiter eindrählig	[mm ²]	0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 4
Leiter feindrählig	[mm ²]	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5
Max. feindrählig mit Aderendhülse	[mm ²]	2,5	2,5	2,5
Absolierlänge	[mm]	9 - 10		
Endplatten				
Endplatten	Grau	IK690213	IK690214	-
Endplatte	Grün	-	-	IK692214
Trennplatte				
Trennplatte	Rot	-		
Querverbinder				
Querverbinder	2-polig	IK610522	-	
Querverbinder	10-polig	IK610529	-	
Endhalter				
WGD 1, schnapp- u. schraubbar		IK623000		
KD 3, schnapp- u. schraubbar		IK623001		
KD 4, schnappbar		IK623002		
Markierungsetiketten				
Markierungsetiketten bedruckt		DY5 IK6970xx		
Markierungsetiketten unbedruckt		DG 10/5 T IK697940		
Zertifikate				
CE (EN 60947-7-1 und -2)	[V~]	750	-	
	[A]	24	-	
	[mm ²]	2,5		
UL	[V~]	600	-	
	[A]	20	-	
	AWG	22 - 12		
VDE (IEC 60947-7-1)	[V~]	-		
	[A]	-		
	[mm ²]	-		

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Verteilerklemme 2,5mm ² (1 Eingang/2 Ausgänge) grau			IK690013
Verteilerklemme 2,5mm ² (2 Eingänge/2 Ausgänge) grau			IK690014
Schutzleiter-Verteilerklemme 2,5mm ² (2 Eingänge/2 Ausgänge) grün/gelb			IK692014