

Doppel-NH-Sicherungstrennleiste 1250 A (33 731)



Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 33 731

QUADRON® 185Power

Doppel-NH-Sicherungstrennleiste 1250 A

Schraube M12, 3-polig schaltbar, inkl. Anschlussraumabdeckung
für Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

System

185Power

Produktgruppe 12

Untergruppe 55

VE 1

EAN 4021267337315

Produktvorteile

Im Deckel sind selbstschließende Prüflöcher vorhanden.

Deckel im geschlossenen Zustand abschließbar.

Katalogseite 2015 : 4/7, 4/8

eCl@ss 6.1 27142109

eCl@ss 7.1 27142109

ETIM 4.0 EC001046

ETIM 5.0 EC001046

Zulassungen

Standards

IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014

IEC 60947-3:2008 + A1:2012

Typnummer: QU185-3/2x

Produktdaten

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (IEC): 1.250 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Gebrauchskategorie AC (IEC 60947-3): AC-20B (690 V)

Bemessungsstossspannung U_{imp} : 8 kV

max. zulässige Spannung (IEC) AC: 1000 V

ermittelt mit Sicherungen der Betriebsklasse: gG

für Sicherungseinsätze IEC 60269-2-1 (I) / DIN VDE 0636-201 Gr. 3 bis 48 W Verlustleistung

Stromtragfähigkeiten mit Sicherungen NH3 gG 500V AC 630A:

1250A direktverschraubt auf Sammelschiene (das Tragen von Handschuhen wird empfohlen)

1190A direktverschraubt auf Sammelschiene

1125A bei Klemmkontaktierung mit CrossLink Klemmbügel (33738) und Verwendung von Klemmbügel (33740)

Stromtragfähigkeiten mit Trennmessern 1000A:

1550A direktverschraubt auf Sammelschiene

1350A bei Klemmkontaktierung mit CrossLink Klemmbügel (33738) und Verwendung von Klemmbügel (33740)

Schutzart IP30 frontseitig, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig

Mechanische Werte

B x H x T: 199 x 889.5 x 190

Gewicht: 1.556 kg/100

für 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

Sammelschienen:

Befestigungsart:

auf gebohrter Sammelschiene anschraubbar, Durchmesser 13mm, bohrungslos mit Klemmbügel

Anschluss:

Schraubenanschluss M 12; max. 4/8 Kabelschuhe für 240/300mm², weitere Informationen siehe Download Montageanleitung

Klemmstellen

Schraube M12 :

Md 30 Nm

Werkstoffeigenschaften

Basiskörper:	temperaturbeständig bis 130°C, selbstverlöschend nach UL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 600, halogenfrei
Kontakte:	fremdgefederte Kupferkontakte, versilbert
Berührungsschutz:	temperaturbeständig bis 125°C, selbstverlöschend nach UL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 600, halogenfrei
Deckel:	temperaturbeständig bis 125°C, selbstverlöschend nach UL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 600, halogenfrei
Anschlussschrauben:	Schraube M12, verzinkt, chromitiert

Zubehör



33 156

Meldeschalter

Wechsler 250V AC / 5A, 30V DC / 4A



33 747

Stromwandler 400 A / 5 A

2,5 VA / Klasse 1

Größe 1 - 3



33 748

Stromwandler 600 A / 5 A

2,5 VA / Klasse 1

Größe 1 - 3



33 758

Blendenauflageleiste seitlich
für Frontabdeckungen

Größe 00 - 3



33 738

Klemmbügel für QUADRON®185Power

für CrossLink berührungsgeschütztes Sammelschienensystem

Größe 1 - 3



33 740

Klemmbügel für QUADRON®185Power

für System ohne Berührungsschutz

Größe 1 - 3

wöhner

33 744

Stromwandler 150 A / 5 A
1,5 VA / Klasse 1
Größe 1 - 3

wöhner

33 745

Stromwandler 200 A / 5 A
1,5 VA / Klasse 1
Größe 1 - 3

wöhner

33 746

Stromwandler 250 A / 5 A
2,5 VA / Klasse 1
Größe 1 - 3

wöhner

33 753

Stromwandler 150 A / 5 A
1,5 VA / Klasse 0,5
Größe 1 - 3

wöhner

33 754

Stromwandler 150 A / 5 A, mit Konformitätserklärung
1,5 VA / Klasse 0,5
Größe 1 - 3

wöhner

33 292

Stromwandler 200 A / 5 A
1,5 VA / Klasse 0,5
Größe 1 - 3

wöhner

33 293

Stromwandler 200 A / 5 A mit Konformitätserklärung
1,5 VA / Klasse 0,5
Größe 1 - 3

wöhner

33 294

Stromwandler 250 A / 5 A
2,5 VA / Klasse 0,5
Größe 1 - 3

wöhner

33 295

Stromwandler 250 A / 5 A mit Konformitätserklärung
2,5 VA / Klasse 0,5
Größe 1 - 3

wöhner

33 298

Stromwandler 400 A / 5 A
2,5 VA / Klasse 0,5
Größe 1 - 3

wöhner

33 299

Stromwandler 400 A / 5 A, mit Konformitätserklärung
2,5 VA / Klasse 0,5
Größe 1 - 3