

Doppelstockklemmen YBK





IK660002






IK660004

Schrack-Info

- Doppelstockklemmen der Serie IK6
 - **YBK 2.5 - 2 F grau:** 2,5mm²
 - **YBK 4 - 2 F grau:** 4mm²
- Polyamid 6.6 Isolationskörper
- Brennbarkeitsklasse V2 nach UL94
- Für Hutschiene TS 35
- Für Aluleiter geeignet
 - Sachgemäße Anschlussstechnik vorausgesetzt
- Bemessungsstoßspannung 8kV
- Isolierstoffgruppe I
- Überspannungskategorie III
- Verschmutzungsgrad 3
- Temperaturbeständig von -55°C bis 120°C

			
Typen		YBK 2.5 - 2 F	YBK 4 - 2 F
Artikelnummern			
Doppelstockklemmen	Grau	IK660002	IK660004
Abmessungen			
HxBxT	[mm]	64,2 x 5 x 83,8	55,4 x 6 x 90,3
Technische Daten			
Anschlussart		mit Federkraftklemmen	
Klemmenquerschnitt	[mm ²]	2,5	4
Leiter eindrählig	[mm ²]	0,5 - 4	0,5 - 6
Leiter feindrählig	[mm ²]	0,5 - 2,5	0,5 - 4
Max. feindrählig mit Aderendhülse	[mm ²]	2,5	4
Abisolierlänge	[mm]	9 - 10	10 - 12
Endplatten			
Endplatten	Grau	IK690202	IK660204
Trennplatte			
Trennplatte	Rot	-	
Querverbinder			
Querverbinder	2-polig	IK610522	IK610532
Querverbinder	10-polig	IK610529	IK610539
Endhalter			
WGD 1, schnapp- u. schraubbar		IK623000	
KD 3, schnapp- u. schraubbar		IK623001	
KD 4, schnappbar		IK623002	
Markierungsetiketten			
Markierungsetiketten bedruckt		DY5 IK6970xx	
Markierungsetiketten unbedruckt		DG 6/5 IK697930	DG 10/6 T IK697950
Zertifikate			
CE (EN 60947-7-1)	[V-]	500	750
	[A]	24	32
	[mm ²]	2,5	4
UL	[V-]	600	
	[A]	24	26
	AWG	22 - 12	22 - 10
VDE (IEC 60947-7-1)	[V-]		-
	[A]		-
	[mm ²]		-

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Doppelstockklemme 2,5mm ² grau			IK660002
Doppelstockklemme 4mm ² grau			IK660004