

■ Datenblatt: Rohr-mittel gemufft, 750N, schwarz, 3m, halogenfrei



GTRMH

■ SCHRACK-INFO

Starres Panzerrohr, einseitig gemufft, glatt, aus halogenfreien Spezialkunststoff, für mittlere mechanische Beanspruchung

Zur Verlegung auf und unter Putz, auf Holz und für Außenmontage, als schlagfeste Schutzrohre für höchste Sicherheitsanforderungen, besonders zu empfehlen für Krankenhäuser, U-Bahnen, Kraftwerke, Industrieanlagen etc.

■ SCHRACK-INFO

Geprüft nach: ÖVE/ÖNORM EN 61386-21
 Kennzeichen: EN 3342
 Halogenfrei nach: ÖVE/ÖNORM EN 50267-2-1/-2-2
 Farbe: schwarz, RAL 9005
 Scheiteldruckfestigkeit: > 750 N
 Temperaturbereich: -25° bis +90° C
 Lieferform: 3-m-Stangen gemufft

■ Modelle

MODELLE	GTRMH20M3	GTRMH25M3	GTRMH32M3	GTRMH40M3	GTRMH50M3	GTRMH63M3
Innen-Ø mm	16,8	21,5	28,0	35,5	45,2	57,8
Menge je Ring	111	57	57	21	21	21
Scheiteldruckfestigkeit	> 750 N					

BEZEICHNUNG	BESTELLNUMMER
Rohr-mittel gemufft M20, 750N, schwarz, 3m, Bund 111m, halogenfrei	GTRMH20M3
Rohr-mittel gemufft M25, 750N, schwarz, 3m, Bund 57m, halogenfrei	GTRMH25M3
Rohr-mittel gemufft M32, 750N, schwarz, 3m, Bund 57m, halogenfrei	GTRMH32M3
Rohr-mittel gemufft M40, 750N, schwarz, 3m, Bund 21m, halogenfrei	GTRMH40M3
Rohr-mittel gemufft M50, 750N, schwarz, 3m, Bund 21m, halogenfrei	GTRMH50M3
Rohr-mittel gemufft M63, 750N, schwarz, 3m, Bund 21m, halogenfrei	GTRMH63M3