

■ Sicherungsklemme ASK 2 A



IK641004

■ Schrack-Info

- Sicherungsklemme der Serie IK6
 - **ASK 2 S grau:** 6mm²
- Kompatibel mit G-Sicherungen
 - 5x20mm und 5x25mm
 - Nicht im Lieferumfang enthalten
- Polyamid 6.6 Isolationskörper
- Brennbarkeitsklasse V2 nach UL94
- Für Montageschienen TS 32 und TS 35
- Für Aluleiter geeignet
 - Sachgemäße Anschlusstechnik vorausgesetzt
- Bemessungsstoßspannung 6kV
- Isolierstoffgruppe I
- Überspannungskategorie III
- Verschmutzungsgrad 3
- Temperaturbeständig von -55°C bis 120°C



Type		ASK 2 S
Artikelnummer		
Sicherungsklemme	Grau	IK641004
Abmessungen		
HxBxT	[mm]	45 x 8 x 64,2
Technische Daten		
Anschlussart		mit Schraubklemmen
Klemmenquerschnitt	[mm ²]	6
Leiter eindrätig	[mm ²]	0,5 - 10
Leiter feindrätig	[mm ²]	0,5 - 10
Max. feindrätig mit Aderendhülse	[mm ²]	6
Abisolierlänge	[mm]	10 - 12
Min. Anzugsdrehmoment	[Nm]	0,8
Max. Anzugsdrehmoment	[Nm]	1,2
Kompatible Sicherungen		Type G, Ø 5x20mm / Ø 5x25mm
Endplatte		
Endplatte	Grau	IK631204
Trennplatte		
Trennplatte	Rot	-
Querverbinder		
Querverbinder	2-polig	-
Querverbinder	10-polig	-
Endhalter		
WGD 1, schnapp- u. schraubbar		IK623000
KD 3, schnapp- u. schraubbar		IK623001
KD 4, schnappbar		IK623002
Markierungsetiketten		
Markierungsetiketten bedruckt		DY5 IK6970xx
Markierungsetiketten unbedruckt		DG 10/8 IK697960
Zertifikate		
CE (EN 60947-7-3)	[V-]	500
	[A]	6,3
	[mm ²]	6
UL	[V-]	300
	[A]	6,3
	AWG	26 - 8
VDE (IEC 60947-7-3)	[V-]	-
	[A]	-
	[mm ²]	-

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Sicherungsklemme 6mm ² grau			IK641004



Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag! Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!

