

■ DATENBLATT: WAGO® IKW22403
2-LEITER-LEUCHTENKLEMME



■ TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	100 Stück
Querschnitt von [mm ²] bis [mm ²]	1 mm ² – 2,5 mm ²
Querschnitt von [AWG] bis [AWG]	14 AWG – 12 AWG
Leiterart	e
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®
Aderzahl	2
Spannung UL	300 V
Spannung CSA	300 V
Strom UL	4 A
Querschnitt von [mm ²] bis [mm ²]	0,5 mm ² – 2,5 mm ²
Querschnitt von [AWG] bis [AWG]	20 AWG – 16 AWG
Leiterart	e+f
Aderzahl	5
Bemessungsspannung EN	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Nennstrom	24 A
Gewicht	2,04 g
Farbe	weiß
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	3
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) [mm]	15,5 x 9,5 x 20,5 mm
Abisolierlänge von [mm] bis [mm]	9 mm – 11 mm

Zulassungen	Spannung	Strom	Zulassungsnummer	Bemerkungen
BV	300	24	11914/AO	
BBJ	400	24	B/12/694/03	
DNV	400	24	E7569	
LR	400	24	04/20013(E1)	
ÖVE	400	24	1193-032-01	
ASTA	400	24	Cert.No.174	
DEMKO	400	24	CCA-DK95-05205	T-marking 110°
RosTesT	400	24	B09523	
NEMKO			P96191377	T110
KEMA	400	24	96.1739.01	Grundl. CCA-DK 95-05205
FIMKO			163400-01	CCA Demko 119688
SEMKO			9617079	CCA-Demko 119688 T110
DEMKO			119688/01/02	Grundl. CCA-DK 95-05205 Pg.10
GL	300	24	17294-00HH	
RMR	400	24	11130002	
ABS	400	24	04-HG476172-PDA	
CSA	300		154112-1059435	
VDE	400	24	95667 Zeichen 1	
UL	300	4	E69654	sec 2 / pg 1 UL-Listing

BEZEICHNUNG	BESTELLNUMMER
Wago Leuchtenklemme 3 x 1-2,5mm ²	IKW22403