

■ Schutzleiter-Federkraftklemmen YBK



IK632002

■ Schrack-Info

- Schutzleiter-Federkraftklemmen der Serie IK6
 - YBK grün/gelb: 2,5 bis 10mm²
- Polyamid 6.6 Isolationskörper
- Brennbarkeitsklasse V2 nach UL94
- Für Hutschiene TS 35
- Für Aluleiter geeignet
 - Sachgemäße Anschluss technik vorausgesetzt
- Bemessungsstoßspannung: 8kV
- Isolierstoffgruppe I
- Überspannungskategorie III
- Verschmutzungsgrad 3
- Temperaturbeständig von -55°C bis 120°C

Typen		YBK 2.5 T	YBK 4 T	YBK 6 T	YBK 10 T
Artikelnummern					
Federkraftklemmen	Grün/Gelb	IK632002	IK632004	IK632006	IK632010
Abmessungen					
HxBxT	[mm]	35,5 x 5 x 51	37 x 6 x 55	38,5 x 8 x 64	43 x 10 x 70
Technische Daten					
Klemmenquerschnitt	[mm ²]	2,5	4	6	10
Leiter eindrätig	[mm ²]	0,5 - 4	0,5 - 6	0,5 - 10	0,5 - 16
Leiter feindrätig	[mm ²]	0,5 - 2,5	0,5 - 4	0,5 - 6	0,5 - 10
Max. feindrätig mit Aderendhülse	[mm ²]	2,5	4	6	10
Abisolierlänge	[mm]	9 - 10	10 - 12		11 - 13
Endplatten					
Endplatten	Grün	IK632202	IK632204	IK632206	IK632210
Trennplatte					
Trennplatte	Rot			-	
Querverbinder					
Querverbinder	2-polig			-	
Querverbinder	10-polig			-	
Endhalter					
WGD 1, schnapp- u. schraubbar				IK623000	
KD 3, schnapp- u. schraubbar				IK623001	
KD 4, schnappbar				IK623002	
Markierungsetiketten					
Markierungsetiketten bedruckt				DY5 IK6970xx	
Markierungsetiketten unbedruckt		DG 10/5 T IK697940	DG 10/6 T IK697950	DG 10/8 IK697960	DG 10/10 IK697970
Zertifikate					
CE (EN 60947-7-2)	[V~]				-
	[A]				-
	[mm ²]	2,5	4	6	10
UL	[V~]				-
	[A]				-
	AWG	22 - 12	22 - 10	22 - 8	20 - 6
VDE (IEC 60947-7-2)	[V~]				-
	[A]				-
	[mm ²]				-

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Schutzleiter-Federkraftklemme 2,5mm ² grün/gelb			IK632002
Schutzleiter-Federkraftklemme 4mm ² grün/gelb			IK632004
Schutzleiter-Federkraftklemme 6mm ² grün/gelb			IK632006
Schutzleiter-Federkraftklemme 10mm ² grün/gelb			IK632010