

Datenblatt

Produktbezeichnung: **HWD 65**

Beschreibung: Geräte-Abzweigdose, Ø 65mm, 45mm tief, Schraubennormabstand 60mm, erforderliche Einbauöffnung Ø 68mm, äußerer Dosenrand Ø 71mm, für Plattenstärke 7 bis 35mm, max. 4 Rohreinführungen Ø 20mm, 2 Rohreinführungen Ø 25mm, 4 Kabeleinführungen (für Mantelleitungen Ø 8,8-9,5 mm), Prägungen zur Kombination mit weiteren Hohlwanddosen mittels Übergangsstück. Inklusive halb eingedrehter Kreuzschlitzschrauben (2,9 x 16mm, Steigung 1,7mm).



Verwendung: zur Installation in Hohlwänden

Farbe: orange, ähnlich RAL 2004

Zutreffende Norm: EN 60670

Material	IP	Temperaturbereich	UV-stabil
PP	30	-25 °C/+75 °C	nein

Verpackungsmengen [Stück]:

Produktbezeichnung	Kleinpackung	Großpackung
HWD 65	25	250

Hauptabmessungen [mm]:

Produktbezeichnung	Außen-durchmesser	Einbautiefe	Einbauöffnung	Schrauben-normabstand	Kombinations-abstand
HWD 65	65	45	68	60	71