


DATASHEET / DATENBLATT

LP691043T-



PRIMARY SITE / PRIMÄRSEITE

Type / Ausführung	LP691043T- Steuer-und Trenntransformator/ control and isolating transformer
Rated voltage / Bemessungsspannung	200-500V
Tapping / Anzapfung	+/- 5%
Frequency / Frequenz	50 / 60 Hz
Rated power / Bemessungsleistung	200VA
Connection / Anschluss	screw terminals / Klemmen mit Schraubanschluss

SECONDARY SITE / SEKUNDÄRSEITE

Rated voltage / Bemessungsspannung	LP691043T- 230V
Rated current / Bemessungsstrom	0,87 A
Connection / Anschluss	screw terminals / Klemmen mit Schraubanschluss

GENERAL DATA / ALLGEMEINE DATEN

Insulation test voltage / Prüfspannung	LP691043T- 4.6kV / 3.5kV
Model / Bauart	Stationary / ortsfest
Degree of protection / Schutzart	IP00
Protection class / Schutzklasse	I ... primed/vorbereitet
Ambient temperature / Umgebungstemperatur	40°C
Dimension / Abmessungen	ca. (a)106 x (b)82 x (c)112 [(d)80, (e)61, (f) Ø5.8] mm
Weight / Gewicht	ca. 3 kg
Standard / Vorschriften	EN61558-2-2;-2-4; UL5085-2

