

Türkupplungsdrehantrieb (33665)



Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: 33665

Türkupplungsdrehantrieb
graphitgrau, mit Griff
mit Türverriegelung
für SD1, SD2, SD3

System

Zubehör

Produktvorteile

mit 3 Bügelschlössern (max. 6 mm Durchmesser) in der 0-Position abschließbar
Türsperre in I-Position

Produktgruppe 14

Untergruppe 51

VE 1

EAN 4021267336653

Katalogseite 2020 : 6.20

ECLASS 6.1 27371492

ECLASS 7.1 27371492

ETIM 4.0 EC000229

ETIM 5.0 EC000229

Zulassungen

Standards

IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014

IEC 60947-3:2008 + A1:2012 + A2:2015

UL 508

Approbationen

UL, EAC



Typnummer: SD-H-1

EAC Typ: AC-A

Technische Daten

Angaben IEC

Standards

IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014

IEC 60947-3:2008 + A1:2012 + A2:2015

Elektrische Werte

Kurzschlussfestigkeit: entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird

Angaben UL

Standards

UL 508

Mechanische Werte

Gewicht: 5.5 kg/100

Schutzart frontseitig: IP40

Zubehör




33680

Verlängerungsachse, Länge 100 mm
für: SD1, SD2, SD3



33681

Verlängerungsachse, Länge 200 mm
für: SD1, SD2, SD3



33682

Verlängerungsachse, Länge 300 mm
für: SD1, SD2, SD3