

SCHLAG-BOHRKRONE, MIT SDS-PLUS, 68 MM Ø

Article number: 207321

Schlag-Bohrkrone, die 6 mit Silber verlöteten, exakt geschliffenen Schneiden erreichen eine hohe Standzeit auch in harten Materialien. Der gehärtete Stahlkörper mit M 16 Innengewinde und dem optimierten Rundlauf ist bestens geeignet für Beton Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und Leichtbaustoffe. Aufnahmeschaft in 6-kant oder SDS-Plus-Variante. Verschleißarme Hartmetallzähne mit Schlitzlötung sorgen für max. Stabilität. Mit auswechselbarem Zentrierbohrer für leicht schlagenden Einsatz geeignet (materialabhängig), passgenaues Einbringen von Schalter- / Verteilerdosen möglich. Ausführung: Schlagbohrkrone mit SDS-Plus, mit einem Bohr-Ø von 68 mm.



| | |
|-------------|----------|
| Length (mm) | 235 mm |
| Width (mm) | 68 mm |
| Height (mm) | 68 mm |
| Weight (kg) | 0,875 kg |

| Attribute | Value |
|---------------------------------|------------|
| Beschichtung | Hartmetall |
| Mit Zentrierbohrer | Yes |
| Geeignet für Einsatz mit Schlag | Yes |
| Aufnahmesystem | SDS-plus |
| Zentrierbohrer-Durchmesser | - mm |
| Mit Adapter für Staubabsaugung | No |
| Geeignet für Staubabsaugung | No |
| Mit Wachskühlung | No |
| Größe Aufnahmesystem | sonstige |
| Nenngröße | 68 mm |
| Arbeitstiefe | 72 mm |

GTIN: 4021104073215

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de