

Flexible Wandanbauleuchten Serie ILAS LED



LIHGWA11



LIHGWA12

Schrack-Info




- Gehäuse: Aluminium
- Abdeckung: PC
- Farbe: anthrazit
- Bauform: schlanker, geschwungener Leuchtenkörper mit schwenkbarem Leuchtenmodul
- Wahlweise auch mit IR-Bewegungsmelder erhältlich, Erfassungsbereich 5-7m, Erfassungswinkel 90°

- Lichtverteilung: direkt
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer (L70B50): 25 000 h
- Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
- Montage: Wandanbau
- Einsatzbereich: Laubgänge, Stiegehäuser, Außenwände

18



Mobil Code



| BEZEICHNUNG | LXBXH MM | VERFÜGBAR | STORE | BEST. NR. | PREG | UVP |
|---|-------------|-----------|-------|-----------------|-------------|---------------|
| Leuchten ohne Bewegungsmelder | | | | | | |
| Ilas LED 12,5W 750lm 3000K IP54 anthrazit | 205x166x101 | | | LIHGWA11 | 7230 | 137,20 |
| Leuchten mit Bewegungsmelder | | | | | | |
| Ilas LED PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 anthrazit | 205x166x101 | | | LIHGWA12 | 7230 | 164,20 |