

■ BZ INSTALLATIONSSCHÜTZE AC-1



BZ326437



BZ326442

■ SCHRACK-INFO

- Montage auf DIN-Hutprofilschiene TS35/TH35
- 1 TE = 17,5 mm
- 24V Spulen 50/60 Hz, 230V Spulen 220-240V/50 Hz
- Typen mit AC/DC-Spule (brummfrei) auf Anfrage (mind. 2 TE)
- Max. 1 Hilfskontaktblock je Schütz
- Abmessungen, Anschlussdiagramm und Lage der Anschlussklemmen siehe ab Seite 708.

BEZEICHNUNG	I _e /AC-1 400V	SPULENSPANNUNG	TE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
INSTALLATIONSSCHÜTZE							
2 S	20 A	AC 24 V	1	9004840126600			BZ326453
2 S	20 A	AC 230 V	1	9004840015584			BZ326437
1 S + 1 Ö	20 A	AC 24 V	1	9004840096477			BZ326421
1 S + 1 Ö	20 A	AC 230 V	1	9004840015591			BZ326438
2 Ö	20 A	AC 230 V	1	9004840015607			BZ326439
1 S	20 A	AC 230 V	1	9004840405668			BZ326471
1 S	25 A	AC 230 V	1	9004840617900			BZ326473
4 S	25 A	AC 24 V	2	9004840106534			BZ326460
4 S	25 A	AC 230 V	2	9004840106510			BZ326461
3 S + 1 Ö	25 A	AC 24 V	2	9004840106565			BZ326462
3 S + 1 Ö	25 A	AC 230 V	2	9004840106527			BZ326463
1 S + 3 Ö	25 A	AC 24 V	2	9004840106572			BZ326464
1 S + 3 Ö	25 A	AC 230 V	2	9004840106541			BZ326465
4 Ö	25 A	AC 230 V	3	9004840106558			BZ326467
4 S	40 A	AC 24 V	3	9004840015645			BZ326443
4 S	40 A	AC 230 V	3	9004840015638			BZ326442
2 S + 2 Ö	40 A	AC 230 V	3	9004840222784			BZ326466
3 S	40 A	AC 230 V	3	9004840223088			BZ326468
4 S	63 A	AC 24 V	3	9004840015669			BZ326445
4 S	63 A	AC 230 V	3	9004840015652			BZ326444
3 S + 1 Ö	63 A	AC 230 V	3	9004840101089			BZ326452
4 Ö	63 A	AC 230 V	3	9004840252804			BZ326469
HILFSKONTAKTBLOCK I _e /AC-15 230V							
1 S + 1 Ö	10 A	AC 230 V	0,5	9004840134919			BZ326470



ICH WEISS, WO'S LANGGEHT!

DER SCHRACK TECHNIK WEBSHOP MIT NAVIGATOR

WWW.SCHRACK.AT

- Produktinformationen leicht finden
- Produkte rund um die Uhr kaufen
- Der schnelle Kontakt zum Kundenbetreuer