

## DALI UNIVERSAL DIMMER 10-300W




230V AC  
L: 12.02 cm B: 3.02 cm H: 2.16 cm  
Material: Kunststoff

- Geeignet für R. L. C-Last dank automatischer Lasterkennung.  
DALI Stromaufnahme: 6mA

Ausgangsspannung	230V AC
Leistung von	10W
Leistung bis	300W

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1002221	359,00

## DALI CONTROLLER 24V DC



10V-24V DC  
L: 11.6 cm B: 4.2 cm H: 1.8 cm  
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-24V DC
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß / grau	1003106	64,00

## CONTROLLER LED Stip CCT / RGBW



NEW




12V/24V DC  
L: 14.5 cm B: 4.65 cm H: 1.6 cm  
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	12-24V DC
Leistung von	48W
Leistung bis	96W
Temperaturschutz	100°C

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006348	80,00

## LED NETZTEIL 15W | 12V




200-240V ~50/60Hz  
H: 2.5 cm  
Ø: 5.5 cm  
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	12V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	15W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1005444	29,50

## LED NETZTEIL 15W | 24V




200-240V ~50/60Hz  
H: 2.2 cm  
Ø: 5.5 cm  
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	15W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1005445	29,50

## LED NETZTEIL 20W | 12/24V



220-240V ~50/60Hz  
L: 11.5 cm B: 4.1 cm H: 2.5 cm  
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	12/24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	18W/20W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1005381	39,50