



6741W

INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WIFI, WEISS. SB2



WiFi Videosprechstelle der Serie Mini mit Freisprechfunktion für Simplebus 2-System. In Kombination mit der Comelit-App, die kostenlos in den Stores von Google und Apple heruntergeladen werden kann, und/oder den Sprachassistenten Alexa/Ecoshow/Google Assistant können Anrufe direkt von Smartphones/Tablets/Sprachassistenten entgegengenommen werden, sowohl lokal als auch aus der Ferne. Dies ermöglicht die Aktivierung der Funktion „Gesichtserkennung“ direkt aus der App, um nach der Erkennung einer Person automatisch den Befehl zum Öffnen der Tür zu senden (standardmäßig aktiv), ein Relais zur Steuerung eines Lichts oder einer zusätzlichen Öffnung zu aktivieren und eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn eine bekannte Person einen Anruf tätigt. Es ermöglicht den Betrieb der neuen Comelit WiFree Serie von WLAN-Hausautomationsgeräten. Es ist ferner möglich, Geräte mit verschiedenen Protokollen zu steuern und so jedes beliebige Hausautomatisierungssystem von Drittanbietern zu integrieren, um Tore, externe Beleuchtung zu steuern, Szenarien zu aktivieren, usw. Es ist kein Problem mehr, die alte Videosprechstellen zu ersetzen, um alle Vorteile der WLAN-Technologie zu nutzen. Mini Wi-Fi ist mit jeder Art von Simplebus 2 Comelit Videoprechanlage kompatibel und erfordert keine Maurerarbeiten. Ausgestattet mit Befestigungsbügel und Abzweigklemme von der Steigleitung Art.1214/2C.



6741W

INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WIFI, WEISS. SB2

AWARDS

DESIGN
MILANO





6741W

INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WIFI, WEISS. SB2

ALLGEMEINE DATEN

Höhe (mm)	160
Breite (mm)	115
Tiefe (mm)	22
Produktgewicht (g)	400
Produktfarbe	Weiß RAL9003
Art der Verkleidung	ABS
Wandmontage	Ja
Montage auf Tischkonsole	Ja, mit einem speziellen zubehör

KOMPATIBLE SYSTEME

Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 Audio/Video-Kit mit Netzteil Kunst. 1209	Ja

DISPLAY

Display gröÙe (")	4.3
Displaytyp	LCD
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (Pixel)	480x272
Bildschirmmenü (OSD)	Ja

AUDIOFUNKTIONEN

Typ	Hände frei
Mikrofon	6mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W
Technologien implementiert	Full-Duplex

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN



6741W

INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WIFI, WEISS. SB2

Art der Stromversorgung	Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus
Netzspannung	22÷34 VDC (Bus)
Absorption im Stand-by (W)	0.1
Standby-Absorption im Kit-Modus (W)	1.9
Maximale Absorption (W)	8.1

HARDWARE-FUNKTIONEN

Art der Tasten	Kapazitive
Service-Tasten	Türöffner, Antwort, Lautlos (Datenschutz), Speisekarte, Mitteilungen, Tür offen
Anzahl programmierbare Tasten für Zusatzfunktionen	4
Klammern	L L CFP1 CFP2
Abnehmbare Klemmen	Ja
Anzahl der Eingänge (n°)	1

EINSTELLUNGEN

Lautsprecher lautstärke	Ja
Klingeltonlautstärke	Ja
Bildschirmhelligkeit	Ja

NETZWERK UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE

Art der Wi-Fi-Verbindung	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 Kanäle
Verschlüsselungs- und Authentifizierungsmethode Unterstützt	Netzwerke OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 Bit (5-stellige ASCII- oder 10 Hexadezimal-Codes), WEP 128 Bit (13-stellige ASCII- oder 26 Hexadezimal-Codes)
IP-Adressvergabe	DHCP
IoT-Verbindung zur Comelit Cloud	Ja
Firmware-Update über die Comelit Cloud	Ja

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

IP protection rating	IP30
----------------------	------



6741W

INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WIFI, WEISS. SB2

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

Temperaturbereich (°C)	5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 75
Umweltklasse	I
CE Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

FUNKTIONEN

Automatischer Türöffnung bei Anruf (Arzt)	Ja
Türöffner	Ja
Selbsteinschaltung	Ja
Pförtnerzentraleruf	Ja
Intercom-Anrufe	Ja
Selektiver Internruf	Ja
Stellgliedsteuerung	Ja
Mehrfachadresse	Ja
Eingang Außensprechstelle	Ja
Integration mit den Sprachassistenten	Ja
Alarmanrufe senden	Ja
Videospeicher	Ja
Stille -Modus (Privacy)	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Automatische Antwort (Freisprechen)	Ja
Tür offen Signalisierung	Ja
Personalisierbares Läutwerk	Ja
Datums-/Uhrzeitanzeige	Ja

**6741W****INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WIFI, WEISS. SB2****ZUBEHÖR****6711WV ADAPTERPLATTE FÜR MINI-FREISPRECHGERÄT**

Montagezubehör für Monitor Mini mit Freisprechfunktion bei Ersatz der Videosprechstellen Planux, Smart und Icona mit Auf- oder Unterputzmontage. Farbe weiß. Abmessungen: 170x220x3mm

**6732A TISCHKONSOLE, MINI HF, SB2**

Tischkonsole für Innenstation Video Mini handsfree (HF). Mit diesem Zubehör kann die Innenstation Video Mini handsfree 6721W, 6741W und 6721W/BM zu einem Gerät mit Tischkonsole umgebaut werden. Abmessungen: 105x70x110mm.

**6720 Zub. externer Kabel MINI HF. S2**

Wandhalterung für Monitor Mini mit Freisprechfunktion, die zur Durchführung externer Kabel dient.