

Netzteil

Power supply

- ✓ **SZU 99-06:** Bestehend aus SZU 99-15 und Adapterkabel
Für SPU/SVS/SES xxx-06-Systeme
- ✓ **SZU 99-22:** Schaltnetzteil für SAT-Komponenten
- ✓ **SZU 99-06:** consisting of SZU 99-15 and adapter cable
For use with SPU/SVS/SES xxx-06 systems
- ✓ **SZU 99-22:** switching mode power supply for SAT components



Artikel Article	SZU 99-06	SZU 99-22
Artikelnummer Part No.	SZU09906	SZU09922
Verpackungseinheit Packing unit	1	
CE		
Eingangsspannung Input voltage	90...250 V~ / 47-63 Hz	90...250 V~ / 47-63 Hz
Leistungsaufnahme ohne Last Power consumption open-circuit	0,4 W	0,2 W
Leistungsaufnahme bei max. Strombelastung Power consumption at max. current load	39 W	18 W
Ausgangsspannung/-strom Output voltage/current	18 V / 2A	18 V=0,7 A
Schutzklasse Safety class	II	II
Anschluss Connector	Niedervoltstecker ^a Barrel connector	F-Buchse ^b F-female

^a 5,5 / 2,1 mm 5.5 / 2.1 mm

^b inkl. Adapter F auf Cinch sowie Strombügel F auf F incl. adapter F to RCA and DC coax connector F to F

Netzteile

Power supplies

- ✓ TZU 11-02: für BVS 10-02
- ✓ TZU 11-03: für SES 5532-19
- ✓ TZU 11-04: für BVS 10-00/-30, SVS 2-xx SVS 4-00
- ✓ TZU 11-02: for BVS 10-02
- ✓ TZU 11-03: for SES 5532-19
- ✓ TZU 11-04: for BVS 10-00/-30, SVS 2-xx SVS 4-00



Artikel Article	TZU 11-02	TZU 11-03	TZU 11-04
Artikelnummer Part No.	TZU01102	TZU01103	TZU01104
Verpackungseinheit Packing unit	1		
Eingangsspannung Input voltage	230 V~ / 50 Hz	100-240 V~ / 50/60 Hz	230 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme ohne Last Power consumption open-circuit	0,2 W	-	0,02 W
Leistungsaufnahme bei max. Strombelastung Power consumption at max. current load	2,0 W	20 W	5,4 W
Ausgangsspannung/-strom Output voltage/current	6 V= / 100 mA	19 V= / 940 mA	12 V= / 200 mA
Schutzklasse Safety class	II		
Anschluss Connector	F-Buchse F-female		1,8 m Kabel mit F-Stecker 1,8 m cable with F-male

Fernspeise-Transformator

Remote feed transformer

- ✓ Für BVS 14-66/20-66
- ✓ For BVS 14-66/20-66



Artikel Article	BZU 100-00
Artikelnummer Part No.	BZU10000
Verpackungseinheit Packing unit	1
Primärspannung Primary voltage	230V~/50-60Hz
Sekundärspannung Secondary voltage	50V~/2A
Zulässige Umgebungstemperatur Permissible ambient temperature	-20 - +55°C
Schutzklasse Protection class	II

Fernspeisekabel

Remote feed cable

- ✓ F-Stecker auf 2 × 1,5 mm² offene Kabelenden (verzinkt) 1,5 m lang
- ✓ Für BZU 100-00
- ✓ F-male/2 × 1,5 mm², with bared ends (tin-plated)
- ✓ For BZU 100-00




Artikel Article	BZU 150-00
Artikelnummer Part No.	BZU15000
Verpackungseinheit Packing unit	1

Stromeinspeiseweiche für CATV bzw. SAT

Power inserter for CATV resp. SAT

- ✓ Zum Fernspeisen von BVS 10-xx, SVS 2-00, SVS 2-01, SVS 4-00
- ✓ For remote feeding of BVS 10-xx, SVS 2-00, SVS 2-01, SVS 4-00



Artikel Article	TZU 15-01	TZU 15-02
Artikelnummer Part No.	TZU01501	TZU01502
Verpackungseinheit Packing unit	1	
Schirmungsmaß Screening factor	> 90 dB EN 50083 - 2/A1, Klasse A > 90 dB EN 50083 - 2/A1, class A	
Anwendung Application	TERR/CATV	TERR/CATV/SAT
Frequenzbereich Frequency range	5...862 MHz	5...2200 MHz
Max. Fernspeisespannung Max. remote feed voltage	65 VAC	
Max. Fernspeisestrom Max. remote feed current	2A	1A
Anschlüsse Connectors	F-Stecker / F-Buchse F-male/F-female	
Maße ca. (B × H × T) Dimensions (W × H × D) appr.	53 × 55 × 16 mm	

Stromeinspeiseweiche für SES 5532-19

Power inserter for SES 5532-19

- ✓ Zum Fernspeisen des SES 5532-19
- ✓ For remote feeding of SES 5532-19



Artikel Article	TZU 15-03	TZU 15-04
Artikelnummer Part No.	TZU01503	TZU01504
Verpackungseinheit Packing unit	1	
Schirmungsmaß Screening factor	> 90 dB EN 50083 - 2/A1, Klasse A > 90 dB EN 50083 - 2/A1, class A	
Anwendung Application	Unicable II	
Frequenzbereich Frequency range	5...2400 MHz	
Max. Fernspeisespannung Max. remote feed voltage	18 V	
Max. Fernspeisestrom Max. remote feed current	750 mA	
Anschlüsse Connectors	F-Stecker / F-Buchse F male/F female	
Maße ca. (B × H × T) Dimensions (W × H × D) appr.	53 × 55 × 16 mm	

DC-Einspeisesets

DC insertion sets

- ✓ Netzteil und Stromspeiseweiche
- ✓ Power supply and power inserter



Artikel Article	TZU 110-00	TZU 110-02
Artikelnummer Part No.	TZU11000	TZU11002
Verpackungseinheit Packing unit	1	
Anwendung Application	DVB-T	CATV/SAT
Ausgangsspannung Output voltage	6 V=/100 mA	12 V= / 200mA
Anschlüsse Connectors	3,5 mm Klinenstecker 3,5 mm phone jack	F-Buchse F-female