

■ Hausanschlusskästen OÖ Kunststoff, AP, mit Lasttrennschalter oder NH-Trenner Gr.00



IG714210



IG714211



■ Schrack-Info

Allgemeines:

- AP-Innenraum Hausanschlusskästen
- Aus glasfaserverstärktem Polyester mit Scharnirtür und plombierbaren Verschlusschrauben
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP44
- Schlagfestigkeit: IK10
- Farbe: RAL7032 (Kieselgrau)

IG714210:

- Anschluss: max. 35mm² auf Rahmenklemme
- Bemessungsstrom: InA=40A, Inc= 40A (bei 50A Besicherung)
- Ausführung: Mit einem Tytan II 63A Sicherungslasttrennschalter 3-polig (ohne D02-Sicherungsstecker), PEN-Durchführung, Berührungsschutzabdeckung und Kabeleinführungen inkl. Universaleinführungsflansche (zusätzlich 1x Vierfachflansch)

IG714211:

- Anschluss: max. 35mm² auf Bügelklemmen
- Bemessungsstrom: InA=50A, Inc= 50A (bei 63A Besicherung)
- Ausführung: Mit einem NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.00/160A M8 inkl. Bügelklemmen (ohne NH-Sicherungen), PEN-Durchführung, Berührungsschutzabdeckung und 2x Kabeleinführungen inkl. Universaleinführungsflansche (zusätzlich 1x Vierfachflansch)



Mobil Code

BEZEICHNUNG	BxHxT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Hausanschlusskästen						
HASK mit 1x Lasttrennschalter TYTAN (1o/1u)	250x320x150			IG714210	1250	428,00
HASK mit 1x NH-Trenner Gr.00 160A (1o/1u)	250x320x150			IG714211	1250	578,00
Zubehör TYTAN						
35A, schwarz, D02				IS504717-A	1610	28,60
50A, weiß, D02				IS504718-A	1610	26,70
63A, kupfer, D02				IS504719-A	1610	28,26
Zubehör Trenner						
50A / 400VAC				ISP00050	1610	3,97
63A / 400VAC				ISP00063	1610	4,40
80A / 400VAC				ISP00080	1610	4,48

