

PD 360i/24 Basic SMB

Bestellbezeichnung

PD 360i/24 Basic SMB

Artikelnummer

EB10430916

GTIN

4015120430916



Produktbeschreibung

- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m
- 10 A Hochleistungsrelais
- Nulldurchgangsschaltung für schonendes Schalten
- Fernbedienbar
- Werkseinstellung für eine sofortige Betriebsbereitschaft

Technische Daten

| ALLGEMEIN | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Konformität | CE, RoHS |
| Garantie | 5 Jahre |
| BEFESTIGUNG | |
| Montageart | Aufbau |
| Montageort | Decke |
| GEHÄUSE | |
| Abmessungen | Höhe/Tiefe 73 mm, Ø 101 mm |
| Gewicht | 103 g |
| Werkstoff | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Schutzart | IP 40 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+50 °C |
| Relative Luftfeuchte | 5 - 93 %, nicht kondensierend |
| Farbe | weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Anschluss | 1,5 mm ² |
| ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG | |
| Schutzklasse | II |
| Nennspannung | 230 V / 50 Hz |
| SENSORIK | |
| Leistungsaufnahme | 0,2 W |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Erfassungsreichweite quer | Ø 24 m |
| Erfassungsreichweite frontal | Ø 11 m |
| Erfassungsreichweite Präsenzbereich | Ø 8 m |
| Erfassungsbereich | 453 m ² |
| Empf. Montagehöhe | 3 m |

| Max. Montagehöhe | 5 m |
|--|---|
| Lichtmessung | Mischlicht |
| Helligkeitswert | 5 - 2000 lx |
| Anzahl Lichtkanäle | 1 |
| Anzahl Schaltkanäle | 0 |
| Slave-Eingang | nein |
| Anzahl der parallel schaltbaren Melder | 6 |
| Vollautomatik | ja |
| Halbautomatik | ja |
| Impulsfunktion | ja |
| Konstantlichtregelung | false |
| Schaltverzögerung von "dunkel zu hell" [s] | 300 s |
| Schaltverzögerung von "hell zu dunkel" [s] | 30 s |
| STEUERUNG | |
| Kanal 1 | Beleuchtung |
| Schnittstelle | Schalten |
| Kontakt | Schließer/potenzialbehaftet |
| Schaltleistung Kanal 1 | 230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) |
| Einschaltstrom | 78 A / 5 ms |
| Nachlaufzeit | Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min. |
| Master-/Slave-Funktion | false |
| Konstantlichtregelung | false |
| Manuelles Übersteuern | ja |


PD 360i/24 Basic SMB

| Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN |
|----------------------|---------------|---------------|
| PD 360i/24 Basic SMB | EB10430916 | 4015120430916 |


Zubehör

| Produktbezeichnung | Artikelnummer | GTIN |
|-------------------------|---------------|---------------|
| ESY-Pen | EP10425356 | 4015120425356 |
| Mobil-PDi/MDi | EM10425509 | 4015120425509 |
| Mobil-PDi/MDi-universal | EP10433993 | 4015120433993 |
| Schutzkorb 180/90 | EM10425608 | 4015120425608 |

Masszeichnung



Erfassungsbereich



- Arbeitsbereich ca. Ø 8 m
- Frontal zum Melder ca. Ø 11 m
- Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m