



Art.-Nr.: 02242
Hauptleitungsabzweigklemme 35 mm²,
1-polig, Ausführung "A"

Zugang 2x 35 mm², 1x 2 Abgänge 25 mm²

Standards :
DIN VDE 0603-2/03.98

Elektrische Werte :
500 V

Mechanische Werte :
Breite x Höhe x Tiefe (mm): 40 x 44 x 44
Gewicht (g): 98
Schnappbefestigung für waagrechte und senkrechte Montage

Klemmstellen :
Zugang Schraube M8 :
16 - 35 mm², Rundleiter eindrätig und mehrdrätig,
10 - 25 mm², feindrätig mit Aderendhülse
Md 4 Nm

Abgang Schraube M6 :
10 - 25 mm², Rundleiter eindrätig und mehrdrätig,
6 - 16 mm², feindrätig mit Aderendhülse
Md 3 Nm

Werkstoffeigenschaften :
Basiskörper:
temperaturbeständig bis 125°C,
selbstverlöschend nach UL 94,
Kriechstromfestigkeit CTI 200,
halogenfrei

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

Werkstoffeigenschaften :

Schraube Zugang:

+/- (PZ3), verzinkt, chromitiert

Schraube Abgang:

+/- (PZ2), verzinkt, chromitiert

Klemmeneinsatz :

Messing

Hinweise :

An jeder Klemmstelle befinden sich zwei Klemmschrauben zur sicheren Kontaktierung.

Zubehör für Artikel 02242 :

78491 Abdeckprofil

1 m lang, für Hauptleitungsabzweigklemme