

**2738W/A****INNENSTATION AUDIO, MINI MIT HÖRER, SB2**

Innenstation Audio, Mini mit Hörer, für SB2 mit elektronischem Ruf, Türöffnertaste und zusätzlicher Taste für weitere Funktionen (Ruf an Zentrale, Relais, sonstige Funktionen). Einstellung der Ruflautstärke und Ruftonabschaltung über Wahlschalter mit 3 Stellungen. Die Ruftonabschaltung wird durch ein rotes Symbol angezeigt. Serienmäßiger Etagenruf. Inkl. DIP-Schaltereinheit für die Adressierung der Teilnehmeradressen. Abmessungen: 105x191x28mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



2738W/A

INNENSTATION AUDIO, MINI MIT HÖRER, SB2

ALLGEMEINE DATEN

Höhe (mm)	190
Tiefe (mm)	28
Art der Verkleidung	ABS
Produktgewicht (g)	300
Wandmontage	Ja
Montage auf Tischkonsole	Ja, mit einem speziellen zubehör

KOMPATIBLE SYSTEME

Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 Audio/Video-Kit mit Netzteil Kunst. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja

AUDIOFUNKTIONEN

Mikrofon	9.6 (Ø) x 6.9mm, omnidirektional
Lautsprecher	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W
Technologien implementiert	Full-Duplex

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus
Netzspannung	22÷35VDC
Maximale Absorption (W)	0.8

HARDWARE-FUNKTIONEN

Art der Tasten	Mechanische
Service-Tasten	Türöffner
Klammern	L L CFP CFP



2738W/A

INNENSTATION AUDIO, MINI MIT HÖRER, SB2

HARDWARE-FUNKTIONEN

Anzahl der Eingänge (n°)	1
--------------------------	---

EINSTELLUNGEN

Klingeltonlautstärke	Ja
----------------------	----

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

Temperaturbereich (°C)	-5 ÷ 40
------------------------	---------

Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 90
-----------------------------------	---------

Umweltklasse	III
--------------	-----

CE Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUNKTIONEN

Türöffner	Ja
-----------	----

Stromaufnahme bei Anruf (mA)	25
------------------------------	----

Stromaufnahme während einer Sprechverbindung (mA)	20
---------------------------------------------------	----

Max. Stromaufnahme (mA)	25
-------------------------	----

Leistungsaufnahme (mA)	1
------------------------	---

Pförtnerzentraleruf	Ja
---------------------	----

Stellgliedsteuerung	Ja
---------------------	----

Eingang Außensprechstelle	Ja
---------------------------	----

Stille -Modus (Privacy)	Ja
-------------------------	----