

**6601W****INNENSTATION VIDEO, ICONA, WEISS, SB2**

SIMPLEBUS1

Innenstation Video Icona für Unterputzmontage (in Gehäuse Art. 6617) oder Aufputzmontage (mit Halterung Art. 6620), 4,3"-Bildschirm 16/9, Freisprechfunktion Full-Duplex und Tasten sensitive touch. Regelung der Helligkeit, der Farbe und der Lautstärke des Klingeltons, der individuell unter verschiedenen Melodien ausgewählt werden kann. Serienmäßige Ausstattung mit Tasten für Türöffner, Gesprächsannahme mit entsprechender LED-Anzeigen sowie mit 13 weiteren Tasten für Selbsteinschaltung, Mithörsperrung und andere Funktionen. Verwaltet serienmäßig den Etagenruf sowie die Rufwiederholung und ist serienmäßig mit 2Stk. 8-teiligen DIP-Schaltereinheiten für die Adressierung der Teilnehmeradressen und die Programmierung der Tasten ausgestattet. Inklusive Abzweigklemme für Steigleitung Art. 1214/2C. Der Monitor kann nur im System SB2 verwendet werden. Abmessungen: 142,5x145,5x12mm.

AWARDSDESIGN
MILANOGERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2017



6601W

INNENSTATION VIDEO, ICONA, WEISS, SB2

ALLGEMEINE DATEN

Höhe (mm)	147
Breite (mm)	143
Tiefe (mm)	23
Produktgewicht (g)	500
Produktfarbe	Weiß RAL9003, tisch grau RAL7001
Art der Verkleidung	ABS, Glas
Unterputzmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör
Wandmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör
Montage auf Tischkonsole	Ja, mit einem speziellen zubehör

KOMPATIBLE SYSTEME

Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 Audio/Video-Kit mit Netzteil Kunst. 1209	Ja

DISPLAY

Display gröÙe (")	4.3
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (Pixel)	480x272

AUDIOFUNKTIONEN

Typ	Hände frei
Mikrofon	6mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	40 (Ø) x 20 (H)mm, 8 ohm, 2W
Technologien implementiert	Full-Duplex

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus
-------------------------	--



6601W

INNENSTATION VIDEO, ICONA, WEISS, SB2

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzspannung	22÷34 VDC (Bus)
Absorption im Stand-by (W)	0.11
Maximale Absorption (W)	14.8

HARDWARE-FUNKTIONEN

Art der Tasten	Kapazitive
Service-Tasten	Türöffner, Antwort, Lautlos (Datenschutz), Tür offen
Anzahl programmierbare Tasten für Zusatzfunktionen	5
Klammern	L L - + CFP1 CFP2 S+ S- In1 In2
Abnehmbare Klemmen	Ja
Anzahl der Eingänge (n°)	2

EINSTELLUNGEN

Lautsprecher lautstärke	Ja
Klingeltonlautstärke	Ja
Bildschirmhelligkeit	Ja
Bildschirmkontrast	Ja

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN


IP protection rating	IP30
Temperaturbereich (°C)	5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 75
Umweltklasse	I (B1)
CE Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNKTIONEN

Türöffner	Ja
Automatischer Türöffnung bei Anruf (Arzt)	Ja

**6601W****INNENSTATION VIDEO, ICONA, WEISS, SB2****FUNKTIONEN**

Stille -Modus (Privacy)	Ja
Selbsteinschaltung	Ja
Intercom-Anrufe	Ja
Eingang Außensprechstelle	Ja
Personalisierbares Läutwerk	Ja
Automatische Antwort (Freisprechen)	Ja
Alarmanrufe senden	Ja
Stellgliedsteuerung	Ja
Tür offen Signalisierung	Ja

**6601W****INNENSTATION VIDEO, ICONA, WEISS, SB2****ZUBEHÖR****6612A TISCHKONSOLE, ICONA**

Tischkonsole für Innenstation Video Icona. Mit diesem Zubehör kann die Innenstation Video Icona 6601W, 6601W/BM, 6602W und 6602W/BM zu einem Gerät mit Tischkonsole umgebaut werden.

**6617 EINBAUGEHÄUSE ICONA, FÜR MAUERWERK UND HOHLWAND**

Einbaugehäuse für Innenstation Video Icona. Zur Verwendung für die Montage in Mauerwerk, Hohlwand und Gipskarton. Abmessungen: 129x129x50mm.

**6620 AP-GEHÄUSE ICONA, WEISS**

Aufputzgehäuse für Innenstation Video Icona. Farbe Weiss. Abmessungen: 137X142X12,5mm.

**6118 PLANUX-/SMART-/ICONA MONITOR HOHLWANDSET**

Zubehör für die Montage der Monitore Planux, Smart und Icona für Gipskartonplatten oder Hohlwandmontage.

**6117 PLANUX, SMART, ICONA MONITOR UNTERPUTZGEHÄUSE**

Unterputzgehäuse für Planux, Smart, Icona Monitor. Kompatibel mit Zubehör für Schrägstellung Art. 6122. Abmessungen: 132x132x50 mm.