

■ Datenblatt: Flex-leicht Schlauch, 320N hellgrau, halogenfrei



GTPHXL

■ SCHRACK-INFO

Biegsames Isolierrohr, gewellt, aus halogenfreiem Spezialkunststoff, für leichte mechanische Beanspruchung

Verwendung als Isolier- und Montagerohr für Auf- und Unterputzinstallationen, besonders zu empfehlen für Wohnhausanlagen, Bürogebäude, Hotel- und Schulbauten sowie Krankenhäuser

■ Beschreibung

Gepüft nach: ÖVE/ÖNORM EN 61386-22  
 Kennzeichen: EN 2243  
 Halogenfrei nach: ÖVE/ÖNORM EN 50267-2-1/-2-2  
 Farbe: hellgrau, RAL 7035  
 Scheiteldruckfestigkeit: > 320 N  
 Temperaturbereich: -25° bis +105° C  
 Lieferform: 50-m- und 25-m-Ringe

■ Modelle

MODELLE	GTPHXL20	GTPHXL25	GTPHXL32	GTPHXL40	GTPHXL50	GTPHXL63
Innen-Ø mm	13,8	18,0	24,0	28,8	39,8	52,0
Menge je Bund m	50	50	25	25	25	25
Scheiteldruckfestigkeit	> 320 N					

BEZEICHNUNG	BESTELLNUMMER
Flex-leicht Schlauch M20, 320N, Ring 50m, hellgrau, halogenfrei	GTPHXL20
Flex-leicht Schlauch M25, 320N, Ring 50m, hellgrau, halogenfrei	GTPHXL25
Flex-leicht Schlauch M32, 320N, Ring 25m, hellgrau, halogenfrei	GTPHXL32
Flex-leicht Schlauch M40, 320N, Ring 25m, hellgrau, halogenfrei	GTPHXL40
Flex-leicht Schlauch M50, 320N, Ring 25m, hellgrau, halogenfrei	GTPHXL50
Flex-leicht Schlauch M63, 320N, Ring 25m, hellgrau, halogenfrei	GTPHXL63