

■ DATENBLATT: i-CHARGE LADEKABEL, OFFENES ENDE



■ SCHRACK-INFO

Da auf Seiten der Infrastruktur (bei der Ladestation) das Kabel nicht konfektioniert ist, eignet sich das Kabel ausschließlich als OEM/Ersatzteil.

■ KOMPATIBILITÄT

TYP 2 Ladekabel (siehe Bild) eignen sich für Fahrzeuge aus europäischer Fertigung, z.B. von BMW, Audi, Mercedes, VW, Renault, ...

■ TECHNISCHE DATEN

Bestellnummer	EMK120F0F4	EMK120F0F5	EMK320F0F4	EMK320F0F5
Kabeltyp	H07BZ5-schwarz			
Kabelquerschnitt	5x2,5 mm ² 1x0,5 mm ²	5x2,5 mm ² 1x0,5 mm ²	5x6 mm ² 1x0,5 mm ²	5x6 mm ² 1x0,5 mm ²
Anschluss fahrzeugseitig	TYP 2 4,6 kW	TYP 2 4,6 kW	TYP 2 14 kW	TYP 2 22 kW
Leistung	4,6 kW	4,6 kW	14 kW	22 kW
Anschlusswert	480 V 20 A	480 V 20 A	480 V 32 A	480 V 32 A
Umgebungstemperatur	-40°C bis 90°C	-30°C bis 50°C	-40°C bis 90°C	-30°C bis 50°C
Länge	5 m	7,5 m	5 m	7,5 m
System	Typ2			
Schutzart	IP 55 (im gesteckten Zustand)			
Zubehör	Gummi-Schutzkappe mitgeliefert			

■ OPTIONEN

- Andere Kabellängen und -farben auf Anfrage