

■ Drei- und Mehrstockklemmen PUK



IK680001



IK680002



IK680004







IK680003









■ Schrack-Info

- Drei- und Mehrstockklemmen der Serie IK6
 - **PUK 3 grau** (L/L/L): 2,5mm²
 - **PUK 2 T grau** (L/N/PE und L/L/PE): 2,5mm²
 - **PUK 3 T grau** (L/L/L/PE): 2,5mm²
- Polyamid 6.6 Isolationskörper
- Brennbarkeitsklasse V2 nach UL94
- Für Hutschiene TS 35
- Für Aluleiter geeignet
 - Sachgemäße Anschlusstechnik vorausgesetzt
- Bemessungsstoßspannung: 6kV
- Isolierstoffgruppe I
- Überspannungskategorie III
- Verschmutzungsgrad 3
- Temperaturbeständig von -55°C bis 120°C

Schraubklemmen IK6

Drei- und Mehrstockklemmen PUK

					
Typen		PUK 3 (L/L/L)	PUK 2 T (L/N/PE)	PUK 2 T (L/L/PE)	PUK 3 T (L/L/L/PE)
Artikelnummern					
Dreistockklemmen	Grau	IK680001	IK680002	IK680004	-
Mehrstockklemme	Grau	-	-	-	IK680003
Abmessungen					
HxBxT	[mm]	65,1 x 6 x 87,2	52,5 x 6 x 71,7		65,2 x 6 x 87,5
Technische Daten					
Anschlussart		mit Schraubklemmen			
Klemmenquerschnitt	[mm ²]	2,5			
Leiter eindrählig	[mm ²]	0,5 - 4			
Leiter feindrählig	[mm ²]	0,5 - 4			
Max. feindrählig mit Aderendhülse	[mm ²]	2,5			
Abisolierlänge	[mm]	7 - 8			
Min. Anzugsdrehmoment	[Nm]	0,4			
Max. Anzugsdrehmoment	[Nm]	0,6			
Endplatten					
Endplatten	Grau	IK680201	IK680202	IK680203	
Trennplatte					
Trennplatte	Rot		-		
Querverbinder					
Querverbinder	2-polig		IK680522		
Querverbinder	10-polig		IK680529		
Endhalter					
WGD 1, schnapp- u. schraubbar			IK623000		
KD 3, schnapp- u. schraubbar			IK623001		
KD 4, schnappbar			IK623002		
Markierungsetiketten					
Markierungsetiketten bedruckt			DY5 IK6970xx		
Markierungsetiketten unbedruckt			DG 10/6 T IK697950		
Zertifikate					
CE (EN 60947-7-1 und -2)	[V-]		440		
	[A]		24		
	[mm ²]		2,5		
UL	[V-]		300		
	[A]		24		
	AWG		24 - 12		
VDE (IEC 60947-7-1)	[V-]		-		
	[A]		-		
	[mm ²]		-		

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Dreistockklemme 2,5mm ² (L/L/L) grau			IK680001
Dreistockklemme 2,5mm ² (L/N/PE) grau			IK680002
Dreistockklemme 2,5mm ² (L/L/PE) grau			IK680004
Mehrstockklemme 2,5mm ² (L/L/L/PE) grau			IK680003