

■ Datenblatt: Hohlwanddose „winddicht“, orange, PP, Ø 68mm



GTDW

■ SCHRACK-INFO

Artikelbezeichnung: Hohlwanddose „winddicht“, orange, PP

■ Beschreibung

Bei unseren garantiert winddichten Hohlwanddosen mit Durchstoßmembran können Sie Leitungen oder Rohre ohne Zusatzwerkzeug durch die Membran stoßen, was Ihnen Arbeitszeit erspart.

Das Modell verfügt über eine seitlich hochgezogene, vergrößerte und winddichte Durchstoßmembran für Rohre bis 25 mm, die ideal für den Fertighausbereich sind. Selbstverständlich sind alle Modelle dieser Baureihe VDE-zertifiziert und nach dem „Blower-Door-Test“ geprüft.

■ Modelle

Modelle	GTDW2000	GTDW3500	GTDW4000
Ausführung	winddichte Gerätedose 47 mm tief	winddichte Geräteverbindungsdose 61 mm tief	winddichte Geräteverbindungsdose 61 mm tief
Farbe	orange		
Verpackungseinheit	20	20	20
Überkarton	300	240	240
Palette	6000	4800	4800

BEZEICHNUNG	BESTELLNUMMER
Hohlwandschalterdose „winddicht“ d68/t47mm, orange, M20, PP	GTDW2000
Hohlwandabzweigdose „winddicht“ d68/t61mm, orange, M20, PP	GTDW3500
Hochwandabzweigdose „winddicht“ d68/t61mm, orange, M25, PP	GTDW4000