

**2708W/A****INNENSTATION AUDIO, MINI MIT HÖRER, SB**

Innenstation Audio, Mini mit Hörer, für SB mit elektronischem Ruf, Türöffnertaste und zusätzlicher Taste für weitere Funktionen (Ruf an Zentrale, Relais, sonstige Funktionen). Einstellung der Ruflautstärke und Ruftonabschaltung über Wahlschalter mit 3 Stellungen. Die Ruftonabschaltung wird durch ein rotes Symbol angezeigt. Serienmäßiger Etagenruf. Inkl. DIP-Schaltereinheit für die Adressierung der Teilnehmeradressen. Für Audio SB. Abmessungen: 105x191x28mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



2708W/A

INNENSTATION AUDIO, MINI MIT HÖRER, SB

ALLGEMEINE DATEN

Höhe (mm)	190
Breite (mm)	103
Tiefe (mm)	28
Produktfarbe	Weiß RAL9003
Art der Verkleidung	ABS
Produktgewicht (g)	300
Wandmontage	Ja
Montage auf Tischkonsole	Ja, mit einem speziellen zubehör

AUDIOFUNKTIONEN

Mikrofon	9.6 (Ø) x 6.9mm, omnidirektional
Lautsprecher	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W
Technologien implementiert	Full-Duplex

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus
Netzspannung	22÷28VDC
Maximale Absorption (W)	0.6

HARDWARE-FUNKTIONEN

Art der Tasten	Mechanische
Service-Tasten	Türöffner, Lautlos (Datenschutz)
Klammern	L L CFP CFP
Anzahl der Eingänge (n°)	1

EINSTELLUNGEN

Klingeltonlautstärke	Ja
----------------------	----

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

Temperaturbereich (°C)	-5 ÷ 40
------------------------	---------



2708W/A

INNENSTATION AUDIO, MINI MIT HÖRER, SB

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 75
Umweltklasse	I (B1)
CE Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNKTIONEN

Türöffner	Ja
Stromaufnahme bei Anruf (mA)	25
Stromaufnahme während einer Sprechverbindung (mA)	20
Max. Stromaufnahme (mA)	25
Leistungsaufnahme (mA)	1
Audio Simplebus 1	Ja
Pförtnerzentraleruf	Ja
Stellgliedsteuerung	Ja
Eingang Außensprechstelle	Ja
Stille -Modus (Privacy)	Ja
Simplebus 1 Audiosystem	Ja
Beenden Sie die Anrufwiederholung	Ja