

## Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A (31 213)



### Beschreibung

#### Artikel

Art.-Nr.: 31 213

Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A

690 V, Typ gR

10 x 38

#### System

Zubehör

Produktgruppe 17

Untergruppe 83

VE 10

EAN 4021267312138

Katalogseite 2015 : 7/17

eCl@ss 6.1 27142002  
eCl@ss 7.1 27142002  
ETIM 4.0 EC002704  
ETIM 5.0 EC002704

## Zulassungen

### Standards

IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014  
IEC 60269-2:2013  
IEC 60269-4:2009 + A1:2012  
IEC 60269-6:2010

### Approbationen

IEC (CB), UL



UL file: E180276, UL category (for USA): JFHR2 <http://www.ul.com>

## Produktdaten

### Elektrische Werte

Bemessungsstrom (IEC): 25 A  
Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsspannung (UL) AC: 700 V

### Leistungsabgabe:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 4,4 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 6,8 W.)

Bem.-ausschaltvermögen AC: 200 kA

### Mechanische Werte

L x B x D: 38 x 10 x 10  
Gewicht: 0,6 kg/100