

**Art.-Nr. P536**

- Individuelle Einbauöffnungen möglich
- Werkzeuglose Rohreinführung M20 / M25
- Absolut betondicht - sichere Zugentlastung
- Stabiler Metalldeckel, keine Zusatzbauteile nötig, optimierte Wärmeableitung
- Ideal für Sichtbeton

**Technische Daten****Sonstige Eigenschaften**

Material Einbaugehäuse	Kunststoff
Halogenfrei	ja
Beeinträchtigung der Statik	nein
Einbau Ortbeton	ja
Einbau Sichtbeton	ja
Zusatzbauteile nötig	nein
EAN	4260182061039
Zolltarifnummer	39259080

**Abmessungen & Verpackungen**

Länge	580 mm
Standardhöhe	140 mm
Rohrgrößen	M20 oder M25
Einbauöffnungsdurchmesser	Individuell bis 300 mm
Verpackungseinheit	5 Stück

**Order-no. P536**

- Individual cutouts
- Toolless installation for pipe sizes M20 / M25
- Safe strain relief of the pipes caused by Quick-Fix technology
- No additional components needed

**Technical data****Other characteristics**

Material housing	plastic
Halogen free	yes
Impairment of statics	no
Installation in-situ concrete	yes
Installation exposed concrete	yes
Additional components necessary	no
EAN	4260182061039
Customer tariff number	39259080

**Dimensions & packaging**

Length	580 mm
Standard height	140 mm
Pipe sizes	M20, M25
Installation opening diameter	Individual up to 300 mm
Packing unit	5 pieces