

Universal-Sammelschienenenträger (01 500)



Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 01 500

Universal-Sammelschienenenträger

3-polig, mit zusätzlichen Anschraublöchern aussen

für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10

für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10

System

60Classic

Produktgruppe 06

Untergruppe 09

VE 10

EAN 4021267015008

Produktvorteile

Mit zusätzlichen Anschraublöchern außen

auch als Mittelträger verwendbar

Katalogseite 2015 : 2/1

eCl@ss 6.1 27400607

eCl@ss 7.1 27400607

ETIM 4.0 EC001166

ETIM 5.0 EC001166

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2011

Approbationen

Germanischer Lloyd



Typnummer: S610

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Produktdaten

Elektrische Werte

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690
V

Leistungsabgabe:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0 W.)

Bemessungsstossspannung U_{imp} : 8 kV

max. zulässige Spannung (IEC) AC: 1000
V

max. zulässige Spannung (IEC) DC: 1500
V


Mechanische Werte

B x H x T: 20 x 215 x 50
Gewicht: 13,7 kg/100
Poligkeit: 3-polig
für 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10
Sammelschienen:

Werkstoffeigenschaften

Basiskörper: temperaturbeständig bis 125°C,
selbstverlöschend nach UL 94,
Kriechstromfestigkeit CTI 600,
halogenfrei
Schrauben: Schraube +/- (PZ2), verzinkt, chromitiert

Zubehör



01 573

Endabdeckung

für Schienenträger 01 484, 01 495, 01 500, 01 508 und 01 603