

## Prismenklemme einfach für Cu- und Al- Leiter (33168)



Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

### Beschreibung

Art.-Nr.: **33168**000

Prismenklemme einfach für Cu- und Al- Leiter

150 - 300 mm<sup>2</sup>

Größe 3

### System

60Classic

Produktgruppe 09

Untergruppe 51

VE 1

EAN 4021267331689

ECLASS 6.1 27142190

ECLASS 7.1 27142190

ETIM 4.0 EC002498

ETIM 5.0 EC002498

# Zulassungen

## Standards

IEC 60947-1:2020

IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

# Technische Daten

## Angaben IEC

### Standards

IEC 60947-1:2020

IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

## Mechanische Werte

Gewicht: 24,7 kg/100

## Klemmstellen

Antrieb:	S6
Abisolierung:	30 mm
Querschnitt min.:	150 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.:	300 mm <sup>2</sup>
rm:	150 - 300 mm <sup>2</sup>
f:	150 - 300 mm <sup>2</sup>
f + AE:	150 - 300 mm <sup>2</sup>
	(f + AE eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)
sm:	150 - 300 mm <sup>2</sup>
Md min.:	6,4 Nm
Md max.:	9,6 Nm

Für Aluminiumleiter geeignet.

bei der Verwendung von Aluminiumleitern Wartungshinweise beachten

# Anwendungshinweise

Für Aluminiumleiter geeignet.

bei der Verwendung von Aluminiumleitern Wartungshinweise beachten

Kurzschlussfestigkeit: durch Hauptprodukt bestimmt

<https://pim.woehner.de/DE/DE/1000047407>