



**UT9240MW**

## **INFOMODUL ULTRA, MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG, WEISS**



Infomodul für Ultra Türstation in weiss RAL9016, mit allen Systemen kompatibel. Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung bei Tageslicht durch den Dämmerungssensor des passenden Lautsprechermoduls Audio- oder Video. Weiße Beleuchtung. Aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung. Abmessungen: 100x90x35mm.

### **AWARDS**

DESIGN  
MILANO



**UT9240MW**

**INFOMODUL ULTRA, MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG,  
WEISS**

Typ	Modular
Höhe (mm)	90
Breite (mm)	100
Tiefe (mm)	35
Produktgewicht (g)	390
Art der Verkleidung	Aluminiumlegierung
Produktfarbe	Weiß RAL9016, Durchsichtig

**KOMPATIBLE SYSTEME**

Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
VIP	Ja

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

Art der Stromversorgung	Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus
Netzspannung	33VDC
Maximale Absorption (W)	0.4

**HARDWARE-FUNKTIONEN**

Farbe der Hintergrundbeleuchtung	Weißes, Aus
----------------------------------	-------------

**UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN**

IP protection rating	IP65
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK08
Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95



**UT9240MW**

**INFOMODUL ULTRA, MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG,  
WEISS**

Umweltklasse	IV
CE Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)