

Datenblatt

Produktbezeichnung: **AK/U**

Beschreibung: Abzweigkasten, Unterteil, schutzisolierend, halogenfrei

Verwendung: zur Verlegung unter Putz, stapelbar, mit leicht ausbrechbaren Rohreinführungsöffnungen

Farbe: schwarz, ähnlich RAL 9005

Zutreffende Norm: EN 60670
halogenfrei gemäß DIN VDE 0604-2-100



Material	Temperaturbereich
PS	-5 °C/+60 °C

Verpackungsmengen [Stück]:

Produktbezeichnung	dim [mm]	Kleinpackung	Großpackung
AK/U 80	75x75x50	100	3.500
AK/U 100	100x100x50	100	2.400
AK/U 150	150x150x70	50	1.200
AK/U 200	200x200x80	20	480

Kombi-Einführung:

Produktbezeichnung	Ø 16mm	Ø 20mm	Ø 25mm	Ø 32mm	Ø 40mm	Ø 50mm
AK/U 80	4x seitlich	4x seitlich 2x Boden	4x seitlich 1x Boden	-	-	-
AK/U 100		12x seitlich 2x Boden	4x seitlich 1x Boden	-	-	-
AK/U 150		12x seitlich	4x seitlich 3xBoden	8x seitlich	4x seitlich 1xBoden	-
AK/U 200		4x seitlich	8x seitlich 1x Boden	4x seitlich 3x Boden	8x seitlich 1x Boden	4x seitlich 1x Boden

Alle Angaben sind Näherungswerte und beziehen sich auf genormte Prüfkörper unter Laborbedingungen; Änderungen vorbehalten. Informationen in diesem Datenblatt wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dietzel GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die im Vertrauen hierauf entstehen.