

## Überspannungsableiter im Vorzählerbereich



IS010448



IS211230-A

### Schrack-Info

#### Überspannungsableiter Serien UAS (IS010448, IS010449) und Vartec (IS111330):

- Für den Vorzählerbereich
- Die Schrack-Serien UAS und Vartec sind reine Überspannungsableiterserien (T2). Diese Serien wurden nach IEC/EN 61643 geprüft und zertifiziert. Der Einsatz von Überspannungsableitern ist in jeder Verbraucheranlage notwendig, die neu errichtet bzw. erheblich verändert wird. Bei der lageunabhängigen Innenraummontage sind die nationalen Errichtungsvorschriften zu beachten (ÖVE/ÖNORM E 8001). Diese Ableiter sind in steckbarer Ausführung und damit sehr einfach austauschbar im Falle von Überlastung eines Ableiters
- Die Schrack-Serie UAS (IS010448, IS010449) wird vorkonfektioniert geliefert und kann somit sofort verbaut werden

#### Überspannungsableiter Serie Combtec (IS211230-A):

- Für den Vorzählerbereich
- Die Schrack-Serie Combtec ist eine Kombination aus Blitzstrom- und Überspannungsableiter (TI + TII). Diese Serie wurde nach IEC/EN 61643 geprüft und zertifiziert. Der Einsatz von Combtec-Ableitern ist in Verbraucheranlagen notwendig, die in die Blitzschutzklasse (Gefährdungspegel) III oder IV eingestuft werden (12,5 kA (10/350) pro Pol). Bei der lageunabhängigen Innenraummontage sind die nationalen Errichtungsbestimmungen zu beachten (Österreich: ÖVE/ÖNORM E 8001, ÖVE/ÖNORM 8049, ÖVE/ÖNORM EN 62305). Die Schrack-Serie Combtec wurde so entwickelt, dass für jedes Netzsystem ein Gesamtgerät vorhanden ist, eine Zusammenschaltung von verschiedenen Geräten ist nicht notwendig. Für eine problemlose Verschiebung der Ableiter mit dem Fehlerstromschutzschalter sind spezielle Verschiebungen verfügbar



Mobil Code

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Ableiter komplett, 3p, 3x20kA/280V - Serie UAS			<b>IS010448</b>	<b>1400</b>	<b>96,13</b>
Ableiter komplett, 4p, 4x20kA/280V - Serie UAS			<b>IS010449</b>	<b>1400</b>	<b>123,20</b>
Hilfskontakt zu Serie UAS 20			<b>IS010444</b>	<b>1400</b>	<b>20,34</b>
Vartec C TNC-Set 255V/20kA			<b>IS111330</b>	<b>1400</b>	<b>162,10</b>
Blitz-/Überspannungsableiter, 3+0 TNC, Klasse I+II (B+C) 275V, Iimp 12,5kA			<b>IS211230-A</b>	<b>1400</b>	<b>231,80</b>

