

■ Datenblatt: Rohr-mittel gemufft, 750N, grau 3m, starr



GTRM

■ SCHRACK-INFO

Starre Elektro-Installationsrohre, einseitig gemufft, glatt, aus PVC-hart, schlagfest, für mittlere mechanische Beanspruchung

Verwendung: Panzerrohr mit erhöhtem mech. Schutz auch bei tiefen Temperaturen, für Auf- und Unterputzinstallationen sowie zur Verlegung in Beton

■ Beschreibung

Geprüft nach: ÖVE/ÖNORM EN 61386-21
 Kennzeichen: EN 3341
 Farbe: grau, RAL 7037
 Scheiteldruckfestigkeit: > 750 N
 Temperaturbereich: -25° bis +60° C
 Lieferform: 3-m-Stangen

■ Modelle

MODELLE	GTRM16M3	GTRM20M3	GTRM25M	GTRM32M3	GTRM40M3	GTRM50M3
Innen-Ø mm	13,3	17,2	21,5	28,2	35,8	45,4
Menge je Ring	111	111	57	57	21	21
Scheiteldruckfestigkeit	> 750 N					

BEZEICHNUNG	BESTELLNUMMER
Rohr-mittel gemufft M16, 750N, grau 3m, Bund 111m, starr	GTRM16M3
Rohr-mittel gemufft M20, 750N, grau 3m, Bund 111m, starr	GTRM20M3
Rohr-mittel gemufft M25, 750N, grau 3m, Bund 57m, starr	GTRM25M3
Rohr-mittel gemufft M32, 750N, grau 3m, Bund 57m, starr	GTRM32M3
Rohr-mittel gemufft M40, 750N, grau 3m, Bund 21m, starr	GTRM40M3
Rohr-mittel gemufft M50, 750N, grau 3m, Bund 21m, starr	GTRM50M3