

PD 360/24 Slave

Bestellbezeichnung

PD 360/24 Slave weiß

Artikelnummer

EM10425127

GTIN

4015120425127



Produktbeschreibung

- "Slave"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Reichweite von bis zu 24 m im Ø für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 6 weiteren Nebenstellen
- Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc.
- Anschluss des "Slave"-Melders ist an folgende Präsenzmelder möglich:
 - PD 360i/8
 - PD 360i/24
 - PD 180i/R

Technische Daten

ALLGEMEIN	
Konformität	CE, RoHS, SundaHus, WEEE
Garantie	3 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Einbaumaß	Einbautiefe: 15 mm, Ø 60 mm
GEHÄUSE	
Abmessungen	Höhe/Tiefe 60 mm, Ø 140 mm
Gewicht	315 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP 20 als Unterputz-Version, IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 95 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Anschluss	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V / 50 Hz
SENSORIK	
Leistungsaufnahme	0,4 W
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsreichweite quer	Ø 24 m

Erfassungsreichweite frontal	Ø 8 m
Erfassungsreichweite Präsenzbereich	Ø 6 m
Erfassungsbereich	453 m ²
Empf. Montagehöhe	3 m
Max. Montagehöhe	10 m
Lichtmessung	Mischlicht
Anzahl Schaltkanäle	0
Slave-Eingang	nein
Vollautomatik	ja
Halbautomatik	nein
Impulsfunktion	ja
Konstantlichtregelung	false
Schaltverzögerung von "dunkel zu hell" [s]	0 s
Schaltverzögerung von "hell zu dunkel" [s]	0 s
STEUERUNG	
Kanal 1	Präsenz
Schnittstelle	nicht relevant
Kontakt	Bus-System
Nachlaufzeit	nicht relevant
Master-/Slave-Funktion	true
Konstantlichtregelung	false
Manuelles Übersteuern	nein


PD 360/24 Slave

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
PD 360/24 Slave weiß	EM10425127	4015120425127


Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
Aufputzdose IP 54	EM10425400	4015120425400
Schutzkorb 165/70	EM10425615	4015120425615
Schutzkorb 180/90	EM10425608	4015120425608
PD 360i/8	EM10425004	4015120425004
PD 360i/24	EM10425103	4015120425103
PD 180i/R	EM10410017	4015120410017

Masszeichnung



Erfassungsbereich



- Arbeitsbereich ca. Ø 6 m
- Frontal zum Melder ca. Ø 8 m
- Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m