

■ Baustromverteiler für Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg



IG729999



IG729999 + IG729998



■ Schrack-Info

- Baustromverteiler für die Bundesländer Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg
 - Für Freiluft und Innenraumaufstellung geeignet
 - Nennstrom 35A für genullte Netze
 - Für 50mm² Alu-Zuleitung
 - Bemessungsisolationsspannung: 400V
 - Entsprechende Normen: IEC 60439-4/ IEC 61439
 - Material: tauchfeuert verzinkter Stahl
 - Abmessungen: H=750 B=390 T=300mm
 - Gewicht: 18,1kg
- Bestückt mit:
 - 1x FI-Schalter Type GA 40/4/003 vsf
 - 1x LS-Schalter Kennlinie C 32A, 3-polig
 - 1x LS-Schalter Kennlinie C 16A, 3-polig
 - 2x LS-Schalter Kennlinie C 16A, 1-polig
 - 1x Zählerfeld
 - 4x Schuko-Steckdosen 16A
 - 1x CEE-Steckdose 5x32A
 - 1x CEE-Steckdose 5x16A
 - 1x Überspannungsableiter 3+0 TNS, Typ 2(C) 275V, 20kA
 - 1x Lasttrennschalter D03, ARROW S/35A
 - Hauptleitungsabzweigklemmen für 50mm² Zuleitung (Alu möglich)
 - Zuleitungen werden von der Bodenseite eingeführt und Ableitungen von oben abgeführt
 - Ohne Zähleranschlussklemme
 - Schutzklasse: I
 - Schutzart: IP44
 - Farbe: RAL5005 (Signalblau)
 - Zugehöriges Untergestell ist IG729998



Mobil Code

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Baustromverteiler für Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg					
Baustromverteiler 35A			IG729999	1250	1.669,00
Sockel für Baustromverteiler			IG729998	1250	106,30

