



Brandschutzdose flach

Art. Nr.: 7500001

Typ: BS115

Brandschutzdose (EI90) für Brandschutzwände gemäß EN13501-2

Technische Daten

Abmessungen

Durchmesser:	74mm
Höhe:	
Breite:	
Tiefe:	45mm

Werkstoff

Dose:	PPS
Kasten:	-
Deckel:	-

Umgebungstemperaturen

Umgebungstemp. (minimal):	-30°C
Umgebungstemp (maximal):	200°C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	150°C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig):	90%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C:	50%

Eigenschaften

Montageart:	HW
Farbe:	schwarz
Leiterquerschnitt:	max 2,5mm ²
Anreihbar:	-
Leitungseinführungen:	2x14,4mm
Leitungsrückhalt:	-
Fräßloch:	74mm
Geeignet für Wandstärke:	25-40mm
plombierbar:	-
Bemessungsspannung:	400V
Schwermetallfrei:	Ja
PVC frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Schutzart:	IP30
Witterungsbeständig:	Nein
Reach:	Ja
Rohs:	Ja
VDE:	VDE
DIN EN 60670-1(VDE 0606-1); DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)	
CE:	ja
Glühdraht geprüft:	960°C
Brandschutzprüfung ETA-15/0598	
-	