

■ Datenblatt: Rohr-leicht gemufft, 320N, hellgrau, 3m, halogenfrei



GTRLH

■ SCHRACK-INFO

Starres Isolierrohr, einseitig gemufft, glatt, aus halogenfreiem Spezialkunststoff, für leichte mechanische Beanspruchung

Verwendung als Isolier- und Montagerohr für Auf- und Unterputzinstallationen, besonders zu empfehlen für Wohnhausanlagen, Bürogebäude, Hotel- und Schulbauten sowie Krankenhäuser

■ Beschreibung

Gepüft nach: ÖVE/ÖNORM EN 61386-21  
 Kennzeichen: EN2342  
 Halogenfrei nach: ÖVE/ÖNORM EN 50267-2-1/-2-2  
 Farbe: hellgrau, RAL 7035  
 Scheiteldruckfestigkeit: > 320 N  
 Temperaturbereich: -25° bis +90° C  
 Lieferform: 3-m-Stangen gemufft

■ Modelle

| MODELLE                 | GTRLH20M3 | GTRLH25M3 | GTRLH32M3 | GTRLH40M3 | GTRLH50M3 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Innen-Ø mm              | 17,4      | 22,4      | 28,9      | 36,8      | 46,1      |
| Menge je Bund m         | 111       | 57        | 57        | 21        | 21        |
| Scheiteldruckfestigkeit | > 320 N   |           |           |           |           |

| BEZEICHNUNG  | BESTELLNUMMER |
|--|---------------|
| Rohr-leicht gemufft M20, 320N, hellgrau, 3m, halogenfrei | GTRLH20M3     |
| Rohr-leicht gemufft M25, 320N, hellgrau, 3m, halogenfrei | GTRLH25M3     |
| Rohr-leicht gemufft M32, 320N, hellgrau, 3m, halogenfrei | GTRLH32M3     |
| Rohr-leicht gemufft M40, 320N, hellgrau, 3m, halogenfrei | GTRLH40M3     |
| Rohr-leicht gemufft M50, 320N, hellgrau, 3m, halogenfrei | GTRLH50M3     |