

## Hygrostate und Hygrotherm



IUK08562



IUK08564




IU008560-A

### IP20

#### Schrack-Info

Hygrostate steuern Schaltschrank-Heizungen oder Filterlüfter beim Überschreiten der eingestellten relativen Luftfeuchte. Somit wird die relative Feuchte oberhalb des Taupunktes gehalten und das Ausfallen von Wasser an den elektrischen Komponenten sowie eine Korrosion an ungeschützten Blechen verhindert. Das elektronische Kombigerät vereint Thermostat und Hygrostat in einem Gerät und überwacht gleichzeitig und unabhängig voneinander die relative Feuchte und die Temperatur im Schaltschrank.

#### Schalt diagramm Hygrostat



**Hygrostate und Hygrotherm**

Daten	Einheit	IUK08562	IUK08564	IU08560-A
Kontaktart		Wechsler mit Sprungkontakt	Wechsler/Relais	Wechsler/Relais
Einstellbereich	°C (°F)	-	0 bis +60 °C (+32...+140 °F)	0 bis +60 °C (+32...+140 °F)
Luftfeuchtebereich (einstellbar)	[rF]	40 - 90%	40 - 90%	50 - 90%
Schalttemperaturdifferenz	[K]	ca. 5%	ca. 2 K ± 1 K / ca. 4% rF ± 1%	2 K ± 1 K bei +25 °C (+77 °F), 50 % rF
Schaltpunktterolanz	[K]	± 4	-	4 % rF ± 1 % bei +25 °C (+77 °F), 50 % rF
Max. SchaltleistungWert in Klammern:induktive Last bei cos φ = 0,6	[V]	Öffner/NC 24 - 250V AC	Öffner/NC 240V AC oder 120V AC / 24V DC	Öffner/NC 240V AC oder 60V DC
	[A]	2 (0,2)A – min. 100mA	8 (3)A oder 8 (3)A / 4A	10 (1,6)A oder 0,6A
	[V]	Schließer/NO 24 - 250V AC	Schließer/NO 240V AC oder 120V AC / 24V DC	Schließer/NO 240V AC oder 60V DC
	[A]	5 (0,2)A – min. 100mA	8 (3)A oder 8 (3)A / 4A	10 (1,6)A oder 0,6A
	DC	[W]	max. 30	-
Einsatztemperaturbereich	°C (°F)	0 bis +60 °C (+ 30 ... + 140 °F)	- 20 bis +60 °C (- 4 ... + 140 °F)	-40 bis +60 °C (-40 bis +140 °F)
Lagertemperaturbereich	°C (°F)	-40 bis +80 °C (-40...+176 °F)	-40 bis +80 °C (-40...+176 °F)	-40 bis +60 °C (-40 bis +140 °F)
Abmessung H x B x T	[mm]	64 x 37 x 46	80,5 x 59 x 38	77 x 60 x 43
Schutzart		IP 20	IP 20	IP 20
Gewicht	[g]	55	85	180
Anschlussart		Schraubklemme für Kabelquerschnitt 0,5 bis 2,5mm <sup>2</sup>		
Geeignet für den Betrieb von		Lüfter und Heizung		
Montageart		Schnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715		
Farbton		RAL 7035		

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Hygrostat, 1 Wechslerkontakt, 40-90% rF			<b>IUK08562</b>
Thermo-Hygrostat, 1 Wechsler/ Relaiskontakt, 0°-60°C, 40-90% rF			<b>IUK08564</b>
Hygrotherm, 1 Wechsler/ Relaiskontakt, 0-60° C, 50-90% rF			<b>IU08560-A</b>

