

STROMERZEUGER SED 10000WDE-AVR

mit LOMBARDINI 25LD 425 Motor



TIPP
AVR-Regelung optional für viele Geräte erhältlich

TIPP
Wunschausstattung möglich - fragen Sie uns nach Sondermodellen

TECHNISCHE FAKTEN

- Original Lombardini Viertakt-Dieselmotor luftgekühlt
- Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- Elektrostart-System mit wartungsfreier Startbatterie
- Thermisch-Magnetsicher Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- Wunschausstattung möglich - fragen Sie uns nach Sondermodellen!
- Mit umfangreicher Ausstattung, z.B. Not-Stopp, Voltmeter, Hertzmeter und Stundenzähler
- 1) Schallpegel entspricht nicht den Richtlinien 2000/14/EG, 2005/88/EG

PRODUKT HIGHLIGHTS

SERIE SED 230 & 400 VOLT - DIESEL-SCHNELL-LÄUFER FÜR DREH- & WECHSELSTROM

Stromerzeuger der Serie SED - der Einstieg in die Dieselklasse. Die robusten Rahmengeräte sind ein treuer Begleiter für den Antrieb von Elektrowerkzeugen und liefern im Fall der Fälle ausreichend Strom für die Beleuchtung, eine Wasserpumpe, ein Heizgerät oder dienen als Notversorgung für ihr Eigenheim.

SED WD-Modelle sind mit einer Schuko-Steckdose und einem CEE-Anschluss 400 V ausgestattet.

SED 10000WDE - SONDERKLASSE

STROMERZEUGER SED 10000WDE-AVR

Moderne, teilverkleidete Hochleistungsmodelle zur Versorgung von Baustellen und zur Notstromversorgung.

AUSSTATTUNG

- Anschlüsse: 1x 230 V Schuko 16A und 1x 400 V CEE 32A-5p
- Elektrostart
- Batterie
- Abschaltung: Not Stopp, Überlastung und Kurzschluss
- Synchrongenerator
- AVR-Regelung
- Schutzart: IP 23
- Voltmeter
- Hertzmeter
- Stundenzähler
- Kraftstoffalarm
- Öldrucklampe

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	400/230 Volt - 50 Hz
Maximalleistung 3~400V	10 kVA
Dauerleistung 3~400V	9,1 kVA
Leistung 3~400V kont.	11 A
Maximalleistung 1~230V	3,3 kVA
Dauerleistung 1~230V	2,6 kVA
Leistung 1~230V kont.	11 A
Kraftstoffart	Diesel
Drehzahl	3000 UpM
Kühlung	luftgekühlt
Motortype	Lombardini 12LD477
Motorleistung	10 kW
Hubraum	851 cm ³
Zylinder	2
Tankinhalt	20 l
Verbrauch bei 75% Last	3 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	6,7 h
Abmessungen LxBxH	100x55x67 cm
Gewicht (ohne Treibstoff)	181 kg
Schalldruckpegel in 7m	85 ¹ dB(A)