

Wand- und Deckenleuchten Serie MAIA LED



LIPK0001



LIPK0001



LIPK0001



LIPK0001



LIPK0001




Schrack-Info

- Armatur: Polycarbonat und ABS
- Abdeckung: Polycarbonat opal
- Farbe: weiß
- Design: Runde flache Bauform
- Leistung 18W/24W oder 24W/30W über einen Schalter einstellbar
- Farbtemperatur 3000K/4000K über einen Schalter einstellbar, 3000K ist voreingestellt
- Dimmbar: Nein
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Lebensdauer: 30.000h (L70/B50)
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +30°C
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Anwendungen: Wohnräume, Flure, Stiegenhäuser, Nebenräume

62



Mobil Code



BEZEICHNUNG	ØXH MM	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Rund - Schaltbar						
MAIA LED Round 280 24W/18W 18W=1800lm / 24W=2400lm 3000K/4000K 230V IP54 weiß	280x48			LIPK0001	7120	84,30
MAIA LED Round 330 30W/24W 30W=3000lm / 24W=2400lm 3000K/4000K 230V IP54 weiß	330x48			LIPK0002	7120	97,90
Rund - Sensor						
MAIA LED Round 280 24W/18W 18W=1800lm / 24W=2400lm 3000K/4000K 230V IP54 Sensor weiß	280x48			LIPK0003	7120	103,30
MAIA LED Round 330 30W/24W 30W=3000lm / 24W=2400lm 3000K/4000K 230V IP54 Sensor weiß	330x48			LIPK0004	7120	116,80