

■ Datenblatt: Direktanschlussklemme für V-förmige Anschlussfahne VK160



■ SCHRACK-INFO

- Zur Verbindung mit V-Anschlussfahne VK160
- Für Aluminium und Kupferleiter

■ Technische Daten

Prüfnom:	VDE 0220-1 (11.71): §8
	VDE 0636-2 (8.76): §8.13.2
Material:	Klemmkörper: Aluminium
	Druckplatte: Messing, vernickelt
	Gewindestift: Messing, verzinkt
RoHS:	konform RoHS/Reach
	RoHS 2 mit Annex II
	2011/65EU, 2015/8663/EU
Leitermaterial:	Aluminiumleiter
	Kupferleiter
Leiterart:	se, sektoreindrätig
	sm, sektormehrdrätig
	re, rundeindrätig
	rm, rundmehrdrätig
Klemmbereich:	16 - 95mm ²
Anzugsdrehmoment;	12 Nm

Schraube:	Innensechskant 5 mm
Abmessungen:	Breite: 26 mm
	Höhe: 38 mm
	Tiefe: 19 mm
Gewicht:	42g

 Artikelnummern

Beschreibung	Artikelnummer
Direktanschlussklemme für V-förmige Anschlussfahne VK160 VK35-70SM, V-Klemme für 16-5ORM, 16-5ORE, 35-70SM, 50-95SE, EVN 31908070	IS505040-A