

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE

Bestellbezeichnung

PD-FLAT-L 360i/8 RW

Artikelnummer

EP10428623

GTIN

4015120428623



Produktbeschreibung

- Design-Präsenzmelder, Reichweite ca. 8 m im \emptyset
- 1 Kanal, Schalten, mit Nulldurchgangsschaltung optimiert für LED-Leuchten
- Master/Slave (Parallelschaltung)
- Fläche Optik mit Design-Abdeckungen aus Kunststoff: rund, weiß - variabel austauschbar (alternativ: Glas, quadratisch, schwarz)

Technische Daten

ALLGEMEIN	
Konformität	CE, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Einbaumaß	Einbautiefe: 24 mm, \emptyset 60 mm
GEHÄUSE	
Abmessungen	Höhe/Tiefe 6 mm, \emptyset 104 mm
Gewicht	83 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP 20
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Anschluss	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V / 50 Hz
SENSORIK	
Leistungsaufnahme	0,3 W
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsreichweite quer	\emptyset 8 m
Erfassungsreichweite frontal	\emptyset 6 m
Erfassungsreichweite Präsenzbereich	\emptyset 4 m
Erfassungsbereich	50 m ²

Empf. Montagehöhe	2,5 m
Max. Montagehöhe	5 m
Lichtmessung	Mischlicht
Helligkeitswert	5 - 2000 lx
Anzahl Lichtkanäle	1
Anzahl Schaltkanäle	0
Slave-Eingang	nein
Anzahl der parallel schaltbaren Melder	10
Vollautomatik	ja
Halbautomatik	ja
Impulsfunktion	ja
Konstantlichtregelung	false
Schaltverzögerung von "dunkel zu hell" [s]	300 s
Schaltverzögerung von "hell zu dunkel" [s]	30 s
STEUERUNG	
Kanal 1	Beleuchtung
Schnittstelle	Schalten
Kontakt	Schließer/potenzialbehaftet
Schaltleistung Kanal 1	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Einschaltstrom	78 A / 5 ms
Nachlaufzeit	Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min.
Master-/Slave-Funktion	true
Konstantlichtregelung	false
Manuelles Übersteuern	ja


PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
PD-FLAT-L 360i/8 RW	EP10428623	4015120428623


Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	4015120433993
Mobil-PDi/MDi	EM10425509	4015120425509
Schutzkorb 180/90	EM10425608	4015120425608
Schutzkorb 165/70	EM10425615	4015120425615
Deckeneinbau-Set für FLAT-Serie	EP10426889	4015120426889
Aufputzdose-C IP20 weiß	EP10425370	4015120425370
Cover LARGE FLAT series ROUND BLACK	EP10428098	4015120428098

Masszeichnung



Erfassungsbereich



- Arbeitsbereich ca. \varnothing 4 m
- Frontal zum Melder ca. \varnothing 6 m
- Gehbereich / Quer zum Melder ca. \varnothing 8 m