

**■ Datenblatt / Datasheet:**  
**Überspannungsableiter / Overvoltage protective device**  
**Serie Vartec, Sockel 4+0polig (4xVVM), mit Hilfskontakt /**  
**Base 4+0pole (4xVVM), with remote contact**



**■ Technische Daten / Technical data**

Temperaturbereich / temperature range	-40°C - +80°C*
Klemmenquerschnitt / terminal cross section (solid/stranded)	25mm <sup>2</sup> /16mm <sup>2</sup>
Montage / mounting	35mm DIN rail, EN 60715
Schutzart / degree of protection	IP20
Anzugsdrehmoment / torque	max. 2Nm
Breite / dimensions (DIN43880)	4TE
Abmessungen / dimensions [mm]	71,2 x 89 x 51
Gewicht / weight [g]	226
Hilfskontakt / remote contact	mit / with
Codierung	Ja / yes
Hilfskontakt / remote contact	
Elektrische Nenndaten / electrical values	AC: 250V/0,5A, 125V/3A
Klemmquerschnitt / cross-section	max. 1,5mm <sup>2</sup>
Max. Anzugsmoment / max. torque	0,25Nm

BESCHREIBUNG/DESCRIPTION

4+0pol. Sockel / 4+0 pole base Serie Vartec

BEST. NR./ORDER NO.

IS010343