


Schließungen und Schlosseinsätze

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Kunststoff-Vorreiber mit Schlosseinsatz			
Vorreiber mit 5mm Doppelbart-Einsatz, Standard			WSTL3532
Schlosseinsätze für Kunststoff-Vorreiber			
Zylinderschloss mit Sperre 5333 inklusive 1 Schlüssel, schwarz			DV905333
Doppelbart-Einsatz 5mm			WSTL3535
Vierkant-Einsatz 8mm			WSTL3525
Dreikant-Einsatz 9mm			WSTL3529
Schlüsseln			
Schlüssel für 5mm Doppelbart			DV903532
Schlüssel für 8mm Vierkant			DV903525
Schlüssel für 9mm Dreikant			DV903529
Schlüssel 333 für Halbzylinderschloss DV900333			DV900334
Schlüssel 5333 für Halbzylinderschloss DV905333			DV905334

Türmontageprofile



WSTCP0400

Schrack-Info

- Zur Schaffung weiterer Montageflächen in der Türinnenseite
- In den Breiten 400, 500, 600 und 800mm verfügbar
- Montage: in den Türrahmen
- Material: 2mm verzinkter Stahl
- VE: 1 Stück mit Montagezubehör
- Bei zweitürigen WST-Schränken in der Breite 1000mm können im linken und rechten Türflügel die 500mm breiten Türmontageprofile WSTCP0500 bzw. in der der Breite 1200mm die 600mm breiten Türmontageprofile WSTCP0600 verwendet werden

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Für 400mm breite Schränke			WSTCP0400
Für 500mm breite Schränke			WSTCP0500
Für 600mm breite Schränke			WSTCP0600
Für 800mm breite und 800/1000mm hohe Schränke			WSTCP0800
Für 800mm breite und 1200mm hohe Schränke			WSTCP0812