


- Datenblatt / Datasheet:  
Überspannungsableiter / Overvoltage protective device  
Serie Vartec, Sockel 3+0polig (3xVVM), mit Hilfskontakt /  
Base 3+0pole (3xVVM), with remote contact



■ Technische Daten / Technical data

Temperaturbereich / temperature range	-40°C - +80°C*
Klemmenquerschnitt / terminal cross section (solid/stranded)	25mm <sup>2</sup> /16mm <sup>2</sup>
Montage / mounting	35mm DIN rail, EN 60715
Schutzart / degree of protection	IP20
Anzugsdrehmoment / torque	max. 2Nm
Breite / dimensions (DIN43880)	3TE
Abmessungen / dimensions [mm]	53,4 x 89 x 51
Gewicht / weight [g]	170
Hilfskontakt / remote contact	mit / with
Codierung	Ja / yes
Hilfskontakt / remote contact	
Elektrische Nenndaten / electrical values	AC: 250V/0,5A, 125V/3A
Klemmquerschnitt / cross-section	max. 1,5mm <sup>2</sup>
Max. Anzugsmoment / max. torque	0,25Nm

BESCHREIBUNG/DESCRIPTION

BEST. NR./ORDER NO.

3+0pol. Sockel / 3+0 pole base Serie Vartec

IS010331