



**UT9279M**

## **CODEMODUL MIT WIEGAND-AUSGANG, ULTRA**



Numerisches Codemodul für Ultra, mit allen Systemen kompatibel. Verwendung als Codemodul, um direkt den Teilnehmer mit Kenntnis des Teilnehmer-Codes anzurufen oder für die Zugangskontrollfunktion mit PIN Eingabe inkl. Aktivierung der Ausgänge der Audio- oder Audio/Video-Module und des Relais der Anlage. Es verfügt über einen Wiegand-Ausgang für die Schnittstellen der Zugangskontrollsysteme von Drittherstellern. Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung der Tasten bei Tageslicht durch den Dämmerungssensor des passenden Lautsprechermoduls Audio- oder Video. Metalabdeckung aus eloxiertem Aluminium. Abmessungen: 100x90x35mm.

### **AWARDS**



**UT9279M**

**CODEMODUL MIT WIEGAND-AUSGANG, ULTRA**

**ALLGEMEINE DATEN**

Typ	Modular
Höhe (mm)	90
Breite (mm)	100
Tiefe (mm)	35
Produktgewicht (g)	400
Art der Verkleidung	Polycarbonat, Eloxiertes Aluminium
Produktfarbe	Aluminium
Unterputzmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör
Wandmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör

**KOMPATIBLE SYSTEME**

Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

Art der Stromversorgung	Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus, Externe Stromversorgung
Netzspannung	12÷33VDC, 12VAC
Maximale Absorption (W)	3.3
Absorption mit einem aktiven bistabilen Relais (mA)	75
Absorption mit 2 aktivierten bistabilen Relais (mA)	100

**HARDWARE-FUNKTIONEN**



**UT9279M**

**CODEMODUL MIT WIEGAND-AUSGANG, ULTRA**

Art des Anrufs	Digital
Art der Tasten	Mechanische
Anzahl der Tasten (n°)	12
Farbe der Hintergrundbeleuchtung	Weißes, Aus
Klammern	RK CK GND NO1 NC1 COM1 NO2 COM2 V- V+ D1 D0 IN GND
Anzahl der Eingänge (n°)	2
Anzahl Ausgänge (n°)	2
Art der Ausgänge	Relais (C-NO-NC, 4A bei 12÷24 VAC/VDC, 10A Spitze)
Kommunikationsanschlüsse	Micro-USB, 1 x Wiegand

**EINSTELLUNGEN**

Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung	Ja
---------------------------------------	----

**NETZWERK UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE**

Wiegand	4 Bit pro Ziffer, kein Paritätsbit, mit dem Zusatz des Buchstabens "B" am Ende der Zeichenfolge
---------	---

**PROGRAMMIERMODUS**

ViP Manager-Software	Ja
----------------------	----

**UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN**

IP protection rating	IP65
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK08
Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
Umweltklasse	IV
CE Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

**HAUPTFUNKTIONEN**

Türöffner	Ja
Anzahl der Hilfsrelais (n°)	2



**UT9279M**

**CODEMODUL MIT WIEGAND-AUSGANG, ULTRA**

**HAUPTFUNKTIONEN**

Eingabe für die lokale Türentriegelungstaste	Ja
Zugangskontrolle über Türöffnercode	Ja
Anzahl der Türöffnercodes (n°)	4000